

Fiche produit

Caractéristique

XF9F1152

inter fin de course de translation -
remise à zéro auto - 3P - 115A - schéma
3P



Principal

gamme de produits	XR et XF
fonction produit	interrupteurs de surcourse
nom abrégé de l'appareil	#N/A
type de circuit	circuit de puissance
application spécifique du produit	sécurité de léquipement de levage
matière	tôle d'acier (coffret)
type d'unité de commande	levier de commande, avec contrepoids
nombre de pôles	3
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-3, Ie = 115 A) Schéma tripolaire

Complémentaire

remise à zéro	remise à zéro automatique
mouvement d'attaque	accès horizontal et vertical
vitesse d'attaque minimale	2.5 m/s
description des contacts	sans bloc de contact auxiliaire
fonctionnement des contacts	à action brusque
[I _{th}] courant thermique d'emploi sous enveloppe	200 A à ≤ 40 °C Schéma tripolaire
[U _i] tension assignée d'isolement	660 V conformément à IEC 158-1 660 V conformément à IEC 947-4 660 V conformément à VDE 0110 gr C 600 V conformément à CSA C22.2 No 14
pouvoir assigné de coupure	1100 kA à 500 V Schéma bipolaire conformément à IEC 158-1 900 kA à 660 V Schéma bipolaire conformément à IEC 158-1
section de câble	1 rigide câble 95 mm² avec embout de câble 2 rigide câble 95 mm² avec embout de câble
entrée de câble	2 entrées avec presse-étoupe No 36
poids	29 kg

Environnement

normes	IEC 158-1 IEC 947-1 IEC 947-4 NF C 63-110 VDE 0660
--------	--

certifications du produit	CSA
traitement de protection	TC
température de fonctionnement	-25...70 °C
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
degré de protection IP	IP43 conformément à EN/IEC 60529

Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Sera conforme sur 4Q2014

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------