



## Principal

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Catégorie d'accessoire / d'élément séparé | Accessoire de câblage |
| Type d'accessoire / élément séparé        | Câble de pontage      |

## Complémentaire

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Extrémité 1 de la rallonge       | M12 male 3 broches droit connecteur avec vissé     |
| Extrémité 2 de la rallonge       | M12 female 3 pins straight connector with screw-on |
| Composition du câble             | 3 x 0,5 mm <sup>2</sup>                            |
| Longueur de câble                | 2 m                                                |
| Matière de l'isolant du fil      | PUR                                                |
| Diamètre extérieur du câble      | 5,2 mm                                             |
| [Ue] tension assignée d'emploi   | 30 V AC<br>36 V DC                                 |
| [In] courant nominal             | 4 A                                                |
| Résistance d'isolement           | >= 1000 MΩ                                         |
| Résistance maximale entre bornes | 5000 mOhm                                          |
| Poids                            | 0,095 kg                                           |

## Environnement

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Degré d'étanchéité IP                 | IP67                                       |
| Certifications du produit             | CULus                                      |
| Température de fonctionnement         | -35...90 °C statique<br>-5...90 °C flexion |
| Température ambiante pour le stockage | -35...100 °C                               |

## Emballage

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Type d'emballage 1        | PCE   |
| Nombre d'unité par paquet | 1     |
| Poids de l'emballage (Kg) | 111 g |
| Hauteur de l'emballage 1  | 2 cm  |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Largeur de l'emballage 1       | 16 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 24 cm    |
| Type d'emballage 2             | S02      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Poids de l'emballage 2         | 1,565 kg |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm    |

### Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                       |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                     |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                     |

### Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|