



Etiquettes imprimables par transfert thermique

Numéro d'article: 062333

Référence: THT-116-427-5

Dimensions - Hauteur (mm): 25.40

Dimensions - Largeur (mm): 25.40

Quantité totale par paquet: 5000

Spécifications: Etiquettes imprimables par transfert thermique

Adhésif	Acrylique permanent
Application laboratoire	Etiquettes pour Paillettes
Application(s)	Identification de laboratoire
Approbation/Conformité	Conforme à la norme UL969 pour l'étiquetage et le marquage, si impression avec les rubans des gammes R4300 et R6200 de Brady. Consultez le fichier UL MH17154 pour obtenir plus de précisions. Les clients Brady doivent spécifier à l'achat s'ils ont besoin d'étiquettes B-427 conformes à la norme UL. Brady vend des étiquettes B-427 conformes à la norme UL ou non, selon les besoins des clients.
Compatibilité imprimante	BBP12; BBP11; BP1244; BP1344; BP2461; BP3481; BP6441; MVP200; MVP300; 300XPlusII; 360XPlusII; 600XPlusII; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; IP300; IP600
Couleur	Blanc/Transparent
Description	Etiquettes vinyle auto-protégées imprimables pour imprimantes à transfert thermique. Remarque : ce matériau est certifié UL avec son ruban spécifique. Consultez la section Séries de rubans encreurs recommandés pour connaître le ruban à utiliser.
Diamètre max. du fil (mm)	5.10
Diamètre min. du fil (mm)	2.70
Dimensions - Hauteur (mm)	25.40
Dimensions - Largeur (mm)	25.40
Dimensions de la fiole/du tube (ml)	0.25 ml
Environnement	Congélateur; Azote Liquide
Epaisseur (mm)	0.102
Finition	Mat

Gamme de ruban	R4300, R7950
Industrie	Laboratoire; Secteur de la santé
Largeur du média (mm)	58.42
Matériaux	Vinyle auto-protégé
N° de matériau Brady	B-427
Numéro d'article	062333
Propriétés particulières	Auto-protégées ; Auto-extinguibles ; Excellente résistance à l'eau et aux huiles ; Excellente résistance à l'abrasion et aux taches
Référence	THT-116-427-5
Répétition horizontale (mm)	27.94
Répétition verticale (mm)	28.58
Support - diamètre (mm)	76.20
Surface	Pour des surfaces lisses & texturées/rigueuses
Taille de pipette	Paille de 0,25 ml
Température d'utilisation °C	70
Température d'utilisation minimum °C	-70
Zone imprimable - Hauteur (mm)	9.53
Zone imprimable - Largeur (mm)	25.40
Qté par rangée	2
Quantité totale par paquet	5000 Etiquette(s) / Rouleau
UOM Base / Presentation	5000 Etiquette(s) / Rouleau
UOM Presentation / Pack	1 Rouleau / Rouleau