



Principal

Gamme de produits	9007
Nom de gamme	Renforcé
Fonction produit	Limit switch plug-in unit
Nom abrégé de l'appareil	9007C
Affichage local	Sans
Description des contacts	"O"- "F"
Fonctionnement des contacts	À action brusque

Complémentaire

Matière du corps	Alliage de zinc
Mouvement d'attaque	CW et CCW
Type d'interrupteur	SPDT-DB
Forme du contact	Forme Z
Matériau des contacts	Alliage d'argent (Ag/Ni)
[Ie] courant assigné d'emploi	10 A à 120 V AC, A600
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V conformément à CE 600 V conformément à CSA 600 V conformément à UL 508
Description des bornes ISO n°1	(3-4)NO (1-2)NC
Largeur	39,37 mm
Hauteur	79,76 mm
Profondeur	45,47 mm
Poids	0,57 kg
Type de tête	Tête rotative
Équipement fournis	Without receptacle
Spécificité de l'opérateur	Pré-voyage standard
Valeur du couple	0,45 N.m

Type d'unité de commande	Bras de levier à rappel à commander séparément
--------------------------	--

Environnement

Tenue aux vibrations	25 gn (f= 10...150 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/4X/6/6P/12/13 conformément à NEMA type 250
Degré de protection IP	IP67 conformément à CEI 60529
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe 0 conformément à IEC 61140
Température ambiante pour le stockage	-29...85 °C
Traitement de protection	Revêtement de poudre d'époxy

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	371,946 g
Hauteur de l'emballage 1	25,806 cm
Largeur de l'emballage 1	10,160 cm
Longueur de l'emballage 1	65,548 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit