

IC425-MED

BOÎTIER 4,25 POUCES IC - PAR16/PAR20 ÉTANCHE À L'AIR



NAME:	
TYPE:	
DATE:	
NOTES:	

SPECIFICATIONS

VOLTAGE:	120V
INFORMATIONS DU BOÎTIER:	<p>Ces boîtiers compacts sont conçus pour les plafonds avec isolation. Ils peuvent être utilisés dans les constructions neuves, pour les rénovations ou pour les carreaux acoustiques.</p> <p>Les barres de montage réglables incluses permettent une installation dans des ouvertures comprises entre 14,25" (360 mm) et 26" (660 mm). Peut être installé dans des plafonds jusqu'à 2" (50 mm) d'épaisseur.</p> <p>S'utilise avec une ampoule PAR20 ou MRE26 (PAR16), en format halogène ou DEL. Veuillez vous référer au modèle de garniture pour le wattage spécifique de l'ampoule.</p> <p>Prise, connecteurs de fils "Quick Connect" et protection thermique intégrée inclus.</p> <p>Approuvé pour endroits humides. Le boîtier est complètement isolé pour éviter tout échange d'air avec la cavité du plafond. Même si ce produit est certifié ÉTANCHE À L'AIR, certaines municipalités exigent l'utilisation d'un coupe-vapeur (VP99). Vérifiez les codes du bâtiment locaux avant l'installation.</p> <p>Pour les douches, une ampoule de maximum 35 W peut être utilisée.</p>
GARNITURES COMPATIBLES :	<p>TR1325 - GARNITURE DE DOUCHE 4,25" PAR20</p> <p>TR1350 - GARNITURE ORIENTABLE 4,25" PAR20</p> <p>TR1510 - GARNITURE ENCASTRÉ 4,25" PAR16</p> <p>TR1530 - GARNITURE ORIENTABLE 4,25" PAR16</p>

TROUS DE DÉCOUPE:	4.38" (111.3mm)
GARANTIE:	1 an
HAUTEUR:	6" (152.4mm)
LONGUER:	8.5" (215.9mm)
LARGEUR:	6.25" (158.8mm)


APPLICATIONS

Idéal pour les constructions à haute efficacité énergétique.

IC425-MED

BOÎTIER 4,25 POUCES IC - PAR16/PAR20 ÉTANCHE À L'AIR

DIMENSIONS



CERTIFICATIONS



GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE IC425-MED

Série	Produit
IC425-MED	Boîtier isolé pour plafond 4.25" -PAR20 / PAR16
Notes:	Configurez le produit avec les options en GRAS : Ex: IC425-MED