



*Des produits de qualité. L'excellence du service.*

## Armoire de plancher à 2 portes en acier doux de type 12 Série 1422 FM

Porte à charnière à piano avec poignée



**Panneau  
Intérieur  
Inclus**



### Application

- Conçue pour abriter des instruments et des commandes électriques, électroniques, hydrauliques ou pneumatiques.
- Offre une protection contre les chutes de saletés, la poussière, l'huile et l'eau.

### Normes

- UL 508A, type 12
- CSA, type 12
- Conforme aux normes :
  - NEMA, type 12
  - CEI 60529, IP54

### Construction

- Les armoires sont en tôle d'acier de calibre 14 (54 po de hauteur), de calibre 12 (60 po de hauteur) ou de calibres 10 et 12 (72 po de hauteur).
- Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes ni trous.
- Les armoires sont munies de raidisseurs pour plus de rigidité.
- Anneaux de levage en acier inoxydable robustes et cornières de renfort.
- Des pieds de 12 po sont soudés à l'armoire. (no de pièce avec pieds).
- Supports soudés fournis pour le montage de l'armoire (no de pièce sans pieds).
- Des portes chevauchantes avec garniture d'étanchéité éliminent la nécessité d'un montant central.
- On peut enlever les portes à charnière à piano en retirant la broche en acier inoxydable.
- Les portes sont munies d'un verrou trois points et manœuvrées à l'aide d'une poignée cadénassable au moyen d'une clé.
- Les tiges de verrouillage sont munies de galets pour faciliter la fermeture de la porte.
- Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure.
- Un panneau intérieur amovible en acier de calibre 10 est installé dans les armoires de 60 po et plus. Les armoires plus petites sont munies d'un panneau intérieur en acier de calibre 12.
- Permet le montage d'un ensemble d'éclairage.
- Des supports sont installés dans les armoires de 60 po et plus pour faciliter le montage des panneaux.
- Des goujons à collerette sont fournis pour le montage des panneaux intérieurs.
- Une tige de mise à la terre est prévue dans l'armoire pour chaque porte et une tige de mise à la masse est installée sur la porte.
- Une pochette à documents est prévue à l'intérieur de la porte.

### Finition

- Le couvercle et l'armoire sont traités au phosphate et comportent un revêtement en poudre gris ANSI 61 pouvant être repeint.
- Le panneau intérieur amovible comporte un revêtement en poudre blanc.

### Accessoires

- Panneaux intérieurs supplémentaires
- Stabilisateurs pour armoires
- Modules de gestion de câble pour montage sur toit
- Contrôle de la température
- Accessoires généraux
- Trousse de butées de porte
- Ensemble de pied
- Ensembles de regards
- Éclairage

**New and improved PDF part drawing files with more detail now available.**

Click part number in table below to access PDF, DXF, and STEP files.

with Feet Part No.	w/o Feet Part No.	Enclosure			Panel	
		H	W	D	H	W
1422A8F	1422A8	54.13	42.06	8.69	50.00	38.00
1422B8F	1422B8	60.13	48.06	8.69	56.00	44.00
1422B10F	1422B10	60.13	48.06	10.69	56.00	44.00
1422D10F	1422D10	60.13	60.06	10.69	56.00	56.00
1422E10F	1422E10	72.13	60.06	10.69	68.00	56.00
1422F10F	1422F10	72.13	72.06	10.69	68.00	38.00
1422B12F	1422B12	60.13	48.06	12.69	56.00	44.00
1422D12F	1422D12	60.13	60.06	12.69	56.00	56.00
1422E12F	1422E12	72.13	60.06	12.69	68.00	56.00
1422F12F	1422F12	72.13	72.06	12.69	68.00	68.00
1422B16F	1422B16	60.13	48.06	16.69	56.00	44.00
1422D16F	1422D16	60.13	60.06	16.69	56.00	56.00
1422E16F	1422E16	72.13	60.06	16.69	68.00	56.00
1422F16F	1422F16	72.13	72.06	16.69	68.00	68.00
1422B20F	1422B20	60.13	48.06	20.69	56.00	44.00
1422E20F	1422E20	72.13	60.06	20.69	68.00	56.00
1422F20F	1422F20	72.13	72.06	20.69	68.00	68.00
1422B24F	1422B24	60.13	48.06	24.69	56.00	44.00
1422D24F	1422D24	60.13	60.06	24.69	56.00	56.00
1422E24F	1422E24	72.13	60.06	24.69	68.00	56.00
1422F24F	1422F24	72.13	72.06	24.69	68.00	68.00

*Les données sont sujettes à changement sans préavis*