



### Principal

|                                           |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction produit                          | Câble de puissance                                                                                                                                                                 |
| Type d'accessoire / élément séparé        | Cordon puissance pré câblé                                                                                                                                                         |
| Catégorie d'accessoire / d'élément séparé | Accessoire de raccordement                                                                                                                                                         |
| Compatibilité produit                     | Servo moteur BMH, 2 taille moteur (190 mm) type de montage B2 conformément à EN 60204-1<br>Servo moteur BMH, 3 taille moteur (190 mm) type de montage B2 conformément à EN 60204-1 |
| Destination d'accessoire/ élément séparé  | Entre servo moteur et servo variateur                                                                                                                                              |
| Compatibilité de gamme                    | Lexium 32                                                                                                                                                                          |
| Longueur de câble                         | 10 m                                                                                                                                                                               |
| Composition du câble                      | 4 x 10 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                     |

### Complémentaire

|                         |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement électrique | Extrémité libre pour côté servo variateur<br>Connector - industrial M40 for servo motor side |
| Poids                   | 10,5 kg                                                                                      |

### Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 9,100 kg |
| Hauteur de l'emballage 1  | 0,800 dm |
| Largeur de l'emballage 1  | 6,000 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 6,000 dm |

### Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                       |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                     |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                     |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                     |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                     |

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Régulation RoHS Chine | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |
| Sans PVC              | Oui                                            |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|