

Fiche produit

Caractéristique

XS8C4A1PCM12

OsiSense XS8 - détecteur inductif -
40x40 - L117mm - PBT - Sn 20 mm -
conn. M12



Principales

Gamme de produits	OsiSense XS
nom de gamme	Universel
Type de capteur	Détecteur de proximité inductif
Fonction de l'appareil	Équipement mobile
nom du détecteur	XS8
forme du capteur	Forme 40 x 40 x 117
dimension	117 mm
Type de carter	Fixe
capacité de montage du détecteur	Encastrable
Matière	Plastique
matière du coffret	PBT
type de signal de sortie	Numérique
mode de raccordement	À 4 fils
portée nominale	20 mm
sortie numérique	1 "F" + 1 "O"
type de circuit de sortie	CC
type de sortie numérique	PNP
raccordement électrique	Connecteur mâle M12, 4 broches
[Us] tension d'alimentation	12...48 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
pouvoir de commutation en mA	<= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP	IP67 se conformer à CEI 60529 IP65 se conformer à CEI 60529 IP69K se conformer à DIN 40050

Complémentaires

niveau de sécurité	SIL 2 se conformer à EN/IEC 61508 PL = d se conformer à EN/ISO 13849-1 SILCL 2 se conformer à CEI 62061
données de fiabilité	MTTFd = 1546 années PFHd = 7,4E-8 1/h SFF = 92 % DC = 75 % avec contrôle de sécurité approprié

Face de détection	Tête à encoche 5 positions
matière de la face avant	PBT
domaine de fonctionnement	0...16 mm
parcours différentiel	3...15% de Sr
Précision de répétition	<= 3% du Sr
état LED	Alimentation activée: 1 LED (vert) État sortie: 1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation	10...58 V CC
fréquence de commutation	<= 300 Hz
chute de tension maximale	<2 V (fermé)
consommation électrique	0...15 mA sans charge
retard à la disponibilité maxi	7,5 ms
retard réponse maximal	1,2 ms
retard récupération maxi	1,8 ms
Marquage	CE
Hauteur	40 mm
Longueur	40 mm
Largeur	129 mm
Poids du produit	0,244 kg

Environnement

Certifications du produit	TÜV CCC E2 CSA UL
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Tenue aux vibrations	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn pour 11 ms se conformer à EN 60068-2-27

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	ENVPEP121217EN
Profil de circularité	N/A