



Principal

Gamme de produits	OsiSense XX
Type de détecteur	Détecteur à ultrasons
Nom de gamme	Universel
Nom du détecteur	XX2
Forme du capteur	Cylindrique M30
Système de détection	Diffuse
Portée nominale	8 m réglable avec apprentissage par bouton-poussoir
Matière	Plastique
Type de signal de sortie	Numérique
Sortie numérique	2F
Mode de raccordement	À 4 fils
Type de sortie TOR	PNP
[Us] tension d'alimentation	12...24 V DC with reverse polarity protection
Raccordement électrique	Connecteur mâle M12 4 broches
Application spécifique du produit	Pour surveillance de 2 niveaux
[Sd] domaine de détection	0,3...8 m
Angle du faisceau	16 °
Degré de protection IP	IP67 conformément à CEI 60529

Complémentaire

Matière du boîtier	ULTEM
Matière de la face avant	Silicone
Type de filetage	M30 x 1.5
Limites de la tension d'alimentation	10...28 V DC
Fonction disponible	Sans synchronisation
[Sa] portée de travail	0,3...8 m (mode apprentissage)

Trajectoire différentielle maximale	12,7 mm
Zone aveugle	0...300 mm
Fréquence de transmission	75 kHz
Précision de répétition	2,54 %
Angle de déviation de l'objet à détecter par rapport à 90°	-5...5 °
Taille minimale de l'objet à détecter	Diamètre du cylindre 50,8 mm à 4,732 m
LED d'état	État sortie: 1 LED (vert/rouge (clignotant)) Assistance de réglage: 1 LED (vert/rouge (clignotant)) Indication de distance: 1 LED (jaune)
Consommation électrique	100 mA
Courant commuté maximum	100 mA with overload and short-circuit protection
Chute de tension maximale	1 V
Retard à la disponibilité maxi	1000 ms
Retard réponse maximal	150 ms
Retard récupération maxi	1000 ms
Marquage	CE
Longueur du filetage	64,3 mm
Hauteur	44 mm
Largeur	44 mm
Profondeur	118 mm
Poids	0,11 kg

Environnement

Normes	IEC 60947-5-2
Certifications du produit	UL CCSAus
Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-10...80 °C
Tenue aux vibrations	+/-1 mm conforming to IEC 60068-2-6 (f = 10...55 Hz)
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn in all 3 axes for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Tenue aux décharges électrostatiques	8 kV niveau 4 conformément à CEI 6100-4-11
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m niveau 3 conformément à CEI 61000-4-3
Tenue aux transitoires rapides	1 kV niveau 3 conformément à CEI 61000-4-4

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	90,719 g
Hauteur de l'emballage 1	7,7 cm
Largeur de l'emballage 1	7,7 cm
Longueur de l'emballage 1	15,5 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie