



Principal

Gamme de produits	Harmony 9001K
Fonction produit	Voyant lumineux
Nom abrégé de l'appareil	K

Complémentaire

Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation	30 mm
Type de lentille	Fresnel plastique
Couleur de la capsule	Blanc
Source lumineuse	incandescent
Culot de lampe	BA 9s
Alimentation du bloc lumineux	Via transformateur 120 V AC 50/60 Hz Via transformateur incorporé 110 V AC 50/60 Hz
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm ² conformément à IEC 60947-1
Forme de la tête de vis	Rond
Position de montage	Toutes positions
[Us] tension d'alimentation	110...120 V AC
Mode opératoire	Normal
Présentation du produit	Produit complet

Environnement

Certifications du produit	CSA LR25490 classe 3211 03 CE Fichier UL E42259 CCN NKCR
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	222,26 g
Hauteur de l'emballage 1	5,588 cm
Largeur de l'emballage 1	9,398 cm
Longueur de l'emballage 1	4,572 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.