Fiche Produit Charactéristiques

VW3M5103R250

power cable - between servomotor BSH and servodrive - 4 x 4 mm² + 2 x 1 mm² -25m





Principal

Principal		
Fonction produit	Câble de puissance	
Type d'accessoire / élément séparé	Cordon puissance précablé	
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement	
Compatibilité produit	Servo moteur BMH, 1 taille moteur (190 mm) type de montage E conformément à EN 60204-1 Servo moteur BMH, 3 taille moteur (205 mm) type de montage E conformément à EN 60204-1 Servo moteur BSH, 2 taille moteur (140 mm) Servo moteur BSH, 3 taille moteur (140 mm) Servo moteur BSH, 4 taille moteur (140 mm)	
Destination d'accessoire/ élément séparé	Entre servo moteur et servo variateur	
Compatibilité de gamme	Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32	
Longueur de câble	25 m	
Composition du câble	4 x 4 mm ² + 2 x 1 mm ²	
Complémentaire		
Raccordement électrique	Extrémité libre pour côté servo variateur Connector - industrial M40 for servo motor side	
Poids	11,625 kg	
Emballage		
Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	11,1 kg	
Hauteur de l'emballage 1	10 cm	
Largeur de l'emballage 1	60 cm	
Longueur de l'emballage 1	60 cm	

Complémentaire

Raccordement électrique	Extrémité libre pour côté servo variateur Connector - industrial M40 for servo motor side
Poids	11,625 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	11,1 kg	
Hauteur de l'emballage 1	10 cm	
Largeur de l'emballage 1	60 cm	
Longueur de l'emballage 1	60 cm	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

	Garantie	18 months
--	----------	-----------