



Principal

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format spécial
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZC2J
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XC2J
Corps à associer	ZC2JD1 ZC2JC28 ZC2JD2 ZC2JC1 ZC2JC18 ZC2JC2
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Side plunger spring return metal
Type d'approche	Lateral approach, 1 direction

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Sur embout
Ouverture positive	Sans
Poids	0,24 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	246 g
Hauteur de l'emballage 1	4,6 cm
Largeur de l'emballage 1	9 cm
Longueur de l'emballage 1	4,8 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	14
Poids de l'emballage 2	3,647 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------