



Principal

Gamme de produits	OsiSense XG
Fonction produit	Terminal de diagnostic portable
Nom de borne de diagnostic RFID	XGST
Type du processeur	CPU ARM7

Complémentaire

Fréquence RFID	13,56 MHz
Utilisation du terminal	Diagnostic sur stations compact Opérations lire/écrire sur étiquettes
[Us] tension d'alimentation	5 V DC AC external adaptor 3.7 V DC batterie interne
Autonomie	8 h
Type de mémoire	Extensible carte mémoire USB, jusqu'à 2 GB Stockage de données interne Compact flash, 2 Go RAM interne RAM/SDRAM, 256 kB
Type d'affichage	Écran tactile couleur OLED
Taille de l'affichage	54 x 95 mm
Résolution en pixel	480 x 272 pixels
LED d'état	1 LED en charge
Prise en charge de port de communication	USB RS485 non isolé
Marquage	CE
Poids	0,295 kg

Environnement

Certifications du produit	CE
Température de fonctionnement	0...45 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...45 °C
Humidité relative	5...95 %
Degré d'étanchéité IP	IP40

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,295 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,530 dm
Largeur de l'emballage 1	0,890 dm
Longueur de l'emballage 1	1,640 dm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui