



Principal

Gamme de produits	9007
Nom de gamme	Renforcé
Fonction produit	Commutateur de fin de course
Application spécifique du produit	Boîtier standard
Nom abrégé de l'appareil	9007C
Type de carter	Kit enfichable
Type de tête	Tête rotative
Matière	Métal
Mode de fixation	Par le corps
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Zinc à rappel sans levier de commande (-)L100/300 lever
Mouvement d'attaque	CW et CCW De gauche et de droite
Type d'approche	Approche latérale, 2 directions
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier (AWG 22 à AWG 12), 1...2
Entrée de câble	1 entrée pour 1/2" - 14 NPT conformément à ANSI B1.20.1
Nombre de pôles	2
Description des contacts	2("O"- "F")
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Ouverture positive	Sans
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaire

Matière du corps	Zinc
Matière de la tête	Zinc
Fonction disponible	Position neutre
Type d'interrupteur	2 SPDT-DB
Forme du contact	Forme Z

Matériau des contacts	Contacts en argent
Description des bornes ISO n°1	(7-8)NO (3-4)NO (5-6)NC (1-2)NC
Couple minimal d'actionnement	0,45 N.m
Vitesse d'attaque maximale	90 ft/min avec un angle de came de 45°, leviers uniquement 130 ft/min avec un angle de came de 30°, leviers uniquement
Angle d'actionnement	10 °
Course angulaire maximale	90 °
Précision de répétition	+/- 0,002 pouce course linéaire de la came
[Ie] courant assigné d'emploi	1,2 A à 600 V AC, A600 conformément à NEMA 1,5 A à 480 V AC, A600 conformément à NEMA 3 A à 240 V AC, A600 conformément à NEMA 6 A à 120 V AC, A600 conformément à NEMA 0,11 A à 250 V DC, R300 conformément à NEMA 0,55 A à 125 V DC, R300 conformément à NEMA
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V (degré de pollution 3) conformément à UL 508 pour bloc de contacts 600 V (degré de pollution 3) conformément à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2,5 kV AC 1 mn conformément à CE 2,2 kV AC 1 mn conformément à UL 2,64 kV AC 1 s conformément à CSA
Protection contre les courts-circuits	10 A par CC fusible, type de protection: instantané
Durée de vie électrique	1000000 cycle
Signalisation locale	sans
Durée de vie mécanique	10000000 cycle
Largeur	39,37 mm
Hauteur	102,11 mm
Profondeur	63,50 mm
Poids	0,57 kg

Environnement

Tenue aux chocs mécaniques	60 gn pour 9 ms conformément à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations	25 gn (f= 10...150 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 conformément à NEMA type 250 NEMA 2 conformément à NEMA type 250 NEMA 4 conformément à NEMA type 250 NEMA 6 conformément à NEMA type 250 NEMA 6P conformément à NEMA type 250 NEMA 12 conformément à NEMA type 250 NEMA 13 conformément à NEMA type 250
Degré de protection IP	IP67 conformément à CEI 60529
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe 0 conformément à IEC 61140
Température de fonctionnement	-29...85 °C pour standard
Température ambiante pour le stockage	-29...85 °C
Caractéristique d'environnement	Standard
Traitement de protection	Revêtement de poudre d'époxy

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	566,990 g
Hauteur de l'emballage 1	4,064 cm
Largeur de l'emballage 1	6,858 cm
Longueur de l'emballage 1	10,668 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------