



### Principal

Désignation d'accessoire / élément séparé	Couvercle + indicateur module d'éclairage
Destination d'accessoire/ élément séparé	XCKJ (carter fixe)
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Application de visualisation
Type d'accessoire / élément séparé	2 DELs

### Complémentaire

Type de réseau	DC
[Ue] tension assignée d'emploi	24 V
Plage d'utilisation en tension	20...30 V
Durée de vie en heures	100000 H
Protection inversion de polarité	Oui

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	64 g
Hauteur de l'emballage 1	2,3 cm
Largeur de l'emballage 1	9,7 cm
Longueur de l'emballage 1	8,4 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	60
Poids de l'emballage 2	4 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------