



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJ1 ZCKJ1H29 ZCKJD35H29 ZCKJ4H7 ZCKJ8H7 ZCKJ2 ZCKJ9H29 ZCKJ5H29 ZCKJ8 ZCKJ8H29 ZCKJD39H29 ZCKJ4H29 ZCKJ5 ZCKJ6H7 ZCKJD37H29 ZCKJD35 ZCKJD39H7 ZCKJ2H7 ZCKJD31H7 ZCKJD37H7 ZCKJ11 ZCKJ7H29 ZCKJ11H29 ZCKJ6 ZCKJ41 ZCKJ9 ZCKJD35H7 ZCKJ1H7 ZCKJ41H29 ZCKJ41H7 ZCKJ7 ZCKJD37 ZCKJ6H29 ZCKJ5H7 ZCKJD31

ZCKJ21
ZCKJD39
ZCKJ11H7
ZCKJD31H29
ZCKJ9H7
ZCKJ2H29
ZCKJ21H29
ZCKJ21H7
ZCKJ7H7
ZCKJ4

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir à galet rappel de ressort métal (renforcé)
Type d'approche	Lateral approach, 2 directions

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Corrosif

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	162 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------