


Dispositifs à lames droites, réceptacles, Duplex, qualité industrielle, 2 pôles, mise à la terre 3 fils, 15A 125V, 5-15R, ivoire, paquet unique

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL5262I](#)

Appareils à lames droites, réceptacles, Duplex, qualité industrielle, 2 pôles 3 fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, ivoire, paquet unique.



Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - Dessus : UL 94V-2, Base : UL 94V-0
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Identification du produit - Les cotes font partie intégrante de l'appareil.
- Mécanique - Logement des bornes - Conducteur en cuivre toronné ou solide de calibre 14 à 10 AWG uniquement.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément aux normes UL 498 et CSA.

Général

Numéro de catalogue	HBL5262I
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Ivoire• Ivoire
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Puissance - Maximum	0.5
Type d'article	Duplex traditionnel
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Très résistant
Style	Finder Groove Face
Type	
CUP	783585435169

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,65 in x 1,19 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.19 in
Longueur	3.28 in
Poids	0.25 lb
Largeur	1.65 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875 W

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #10 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Certifié selon CSA 22.2, No. 42 Dossier 285• Fed. Spec. W-C-596• Conforme à la norme NEMA® WD-6• Répertoire UL selon UL498 Dossier E2186
Nema Rating	5-15R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	5500

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024

Dessin technique - HBL5262I AutoCAD Drawing

Dessins de vente - WDK_HBL5262I_DRAWINGS_PDF

Garantie - Industrial & Commercial Products

Littérature - Education Application Guide

Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing

Facilities

Manuels d'installation - WIRING_PD2615_INSTALLINST

Page du catalogue - WDK A-10 Catalog Page

Spécifications - HBL5262I

Spécifications - Wiring HBL5262I Specification Sheet

Spécifications - HBL5262I



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-HBL5262I-SPEC-FR | REV 7/2024