



## Principal

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Gamme de produits                   | Harmony Series K                                  |
| Fonction produit                    | Tête de commutateur à came                        |
| Nom de composant                    | KBC                                               |
| Compatibilité produit               | Front mounting bodies 12 and 20 A by Ø 22 mm hole |
| Type de tête du contrôleur à came   | With front plate 45 x 45 mm                       |
| Type d'unité de commande            | Noir poignée, longueur = 35 mm                    |
| Cadenassage de la commande rotative | Sans                                              |
| Présentation de l'étiquette         | With metallic legend                              |

## Complémentaire

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Durée de vie mécanique   | 1000000 cycle |
| Largeur hors tout CAO    | 45 mm         |
| Hauteur hors tout CAO    | 45 mm         |
| Profondeur hors tout CAO | 69 mm         |
| Longueur                 | 35 mm         |
| Poids                    | 0,048 kg      |
| Code de comptabilité     | KBC           |

## Environnement

|                                       |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Traitement de protection              | TC                                                           |
| Température de fonctionnement         | -25...55 °C                                                  |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C                                                  |
| Tenue aux chocs mécaniques            | 30 gn conforming to IEC 68-2-27                              |
| Tenue aux vibrations                  | 5 gn conforming to IEC 68-2-6 (f = 10...150 Hz)              |
| Degré de protection IP                | IP65 conforming to IEC 529<br>IP65 conforming to NF C 20-010 |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 59 g     |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7 cm     |
| Largeur de l'emballage 1       | 7 cm     |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,4 cm   |
| Type d'emballage 2             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 60       |
| Poids de l'emballage 2         | 4,049 kg |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm    |

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                       |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                     |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                     |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                     |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                     |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>                                                          |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|