



Principal

Gamme de produits	Harmony Series K
Fonction produit	Tête de commutateur à came
Nom de composant	KAX
Compatibilité produit	Front mounting bodies 12 and 20 A by Ø 22 mm hole
Type de tête du contrôleur à came	Avec lunette Ø 28.5 mm, métal
Type d'unité de commande	clé Ronis 421
Cadenassage de la commande rotative	Sans
Présentation de l'étiquette	Avec noir mat marquage
Angle de commutation	45 °

Complémentaire

Durée de vie mécanique	1000000 cycle
Poids	0,065 kg
Code de comptabilité	KAX

Environnement

Traitement de protection	TC
Température de fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn conforming to IEC 68-2-27
Tenue aux vibrations	5 gn conforming to IEC 68-2-6 (f = 10...150 Hz)
Degré de protection IP	IP65 conforming to IEC 529 IP65 conforming to NF C 20-010

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	68 g

Hauteur de l'emballage 1	6 cm
Largeur de l'emballage 1	3,1 cm
Longueur de l'emballage 1	3,1 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------