



Principal

Gamme de produits	9007
Nom de gamme	Miniature Potted
Fonction produit	Commutateur de fin de course
Nom abrégé de l'appareil	9007MS/ML
Forme du capteur	Miniature
Type de carter	Fixe
Type de tête	Tête rotative
Matière	Métal
Matière du corps	Zinc moulé
Nombre de pôles	1

Complémentaire

Mode de fixation	Par le corps
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	À rappel sans levier de commande -
Type d'approche	Approche latérale, 2 directions
Mouvement d'attaque	CW et CCW De gauche et de droite
Description des contacts	"O"-"F"
Type d'interrupteur	SPDT-DB
Forme du contact	Forme Z
Matériau des contacts	Contacts en argent
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Ouverture positive	Sans
Raccordement électrique	Câble précâblé bas
Type de câble	SJTO câble (AWG 18), 0,91 m, jaune
Description des bornes ISO n°1	(noir-orange) NO (vert-jaune) gnd

	(rouge-blanc) NC
Matière de l'isolant du fil	PVC
Couple minimal d'actionnement	48 ozf.in
Vitesse d'attaque maximale	130 ft/min avec un angle de came de 30°, leviers uniquement 90 ft/min avec un angle de came de 45°, leviers uniquement
Angle d'actionnement	40 °
Course angulaire maximale	70 °
[Ie] courant assigné d'emploi	6 A à 120 V AC, A300 conformément à désignation du calibre NEMA 3 A à 240 V AC, A300 conformément à désignation du calibre NEMA 5 A à 28 V DC
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[Ui] tension assignée d'isolement	300 V (degré de pollution 3) conformément à UL 508 300 V (degré de pollution 3) conformément à CSA C22.2 No 14
Durée de vie électrique	100000 cycle
Durée de vie mécanique	10000000 cycle
Marquage	CE CSA UL
Vente par quantité indivisible	1
Hauteur	63,25 mm
Largeur	39,62 mm
Profondeur	15,75 mm
Poids	0,54 kg

Environnement

Tenue aux chocs mécaniques	35 gn pour 9 ms conformément à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations	10 gn (f= 75...1200 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 conformément à NEMA type 250 NEMA 2 conformément à NEMA type 250 NEMA 4 conformément à NEMA type 250 NEMA 6 conformément à NEMA type 250 NEMA 6P conformément à NEMA type 250
Degré de protection IP	IP67 conformément à CEI 60529
Température de fonctionnement	-40...104 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...104 °C
Traitement de protection	Revêtement de poudre d'époxy
Certifications du produit	CSA UL CE
Normes	LR 25490 Classe 32 11 03 E78403

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	544,311 g
Hauteur de l'emballage 1	9,677 cm
Largeur de l'emballage 1	3,810 cm
Longueur de l'emballage 1	24,581 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------