

03308008

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue 03308008

POIGNÉE DE TRACTION, OEIL SGL, 2.00-2.49".

Caractéristiques

- Oeil simple décalé pour faciliter l'attachement à la ligne de traction
- Utilisé lorsque l'extrémité du câble est accessible
- Le treillis en acier galvanisé assure la solidité de la ligne de traction.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 11 000 (48 928) livres (N)
- Mécanique - Charge de travail - 2200 (9785.6) Lbs (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	11 000 lbs
Numéro de catalogue	03308008
Couleur	
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Capacité de charge	2200
Matériau	Acier, galvanisé
Matériau - Matériel de montage	Non monté
Série	Poignée souple
Style	Maille fermée, double tissage
Type	Œil décalé
CUP	783585316277



Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	2.00 in-2.49 in
Taille du câble	2.00"-2.49" (5.08-6.32)
Spécification du câble	Fil de circuit répertorié UL

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA
--------------------------	--------------

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

- Catalogues - WDK Catalog Full 2024
- Dessins de vente - WDK_03308008_DRAWING_PDF
- Garantie - Industrial & Commercial Products
- Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS
- Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS
- Littérature - Wire Management Solutions Brochure
- Littérature - Pulp & Paper Solutions
- Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS
- Page du catalogue - WDK W-12 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK W-11 Catalog Page
- Spécifications - 3308008
- Spécifications - Wiring 03308008 Specification Sheet
- Spécifications - 3308008
- Vidéo - Kellems Wire Management Solutions