




## Principal

|                              |                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction produit             | Servo moteur                                                                                               |
| Nom abrégé de l'appareil     | BMH                                                                                                        |
| Vitesse mécanique maximum    | 4000 Tr/mn                                                                                                 |
| Couple continu à l'arrêt     | 24 N.m pour LXM32.D72N4à 24 A, 400 V, triphasé<br>24 N.m pour LXM32.D72N4à 24 A, 480 V, triphasé           |
| Couple crête à l'arrêt       | 71,8 N.m pour LXM32.D72N4à 24 A, 400 V, triphasé<br>71,8 N.m pour LXM32.D72N4à 24 A, 480 V, triphasé       |
| Puissance de sortie nominale | 4700 W pour LXM32.D72N4à 24 A, 400 V, triphasé<br>4700 W pour LXM32.D72N4à 24 A, 480 V, triphasé           |
| Couple nominal               | 13,92 N.m pour LXM32.D72N4à 24 A, 400 V, triphasé<br>13,92 N.m pour LXM32.D72N4à 24 A, 480 V, triphasé     |
| Vitesse nominale             | 3000 tr/min pour LXM32.D72N4à 24 A, 400 V, triphasé<br>3000 tr/min pour LXM32.D72N4à 24 A, 480 V, triphasé |
| Compatibilité produit        | LXM32.D72N4à 400...480 V triphasé                                                                          |
| Type d'arbre                 | Avec clavette                                                                                              |
| Degré de protection IP       | IP65 standard<br>IP67 avec kit IP67                                                                        |
| Résolution du retour vitesse | 131 072 points/tour x 4 096 tours                                                                          |
| Frein de parking             | Avec                                                                                                       |
| Support de montage           | Bride conforme à la norme internationale                                                                   |
| Raccordement électrique      | Connecteurs orientables à angle droit                                                                      |

## Complémentaire

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Compatibilité de gamme      | Lexium 32 |
| [Us] tension d'alimentation | 480 V     |
| Nombre de phases réseau     | Triphasé  |
| Courant continu à l'arrêt   | 18 A      |
| Alimentation continue       | 4,8 W     |

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Courant maximal Irms                    | 62,3 A pour LXM32.D72N4                                        |
| Courant permanent maximum               | 62,3 A                                                         |
| Second arbre                            | Sans avec deuxième extrémité d'arbre                           |
| Diamètre de l'axe                       | 24 mm                                                          |
| Longueur de l'axe                       | 50 mm                                                          |
| Largeur clavette                        | 40 mm                                                          |
| Type de retour                          | SinCos Hiperface multitour                                     |
| Couple statique                         | 23 N.m frein de parking                                        |
| Taille bride moteur                     | 140 mm                                                         |
| Nombre de taille moteur                 | 3                                                              |
| Constante de couple                     | 1,34 N.m/Aà 120 °C                                             |
| Constante de fem                        | 85,9 V/ktr/mnà 120 °C                                          |
| Nombre de pôles de moteur               | 10                                                             |
| Inertie du rotor                        | 50,27 kg.cm²                                                   |
| Résistance du stator                    | 0,22 Ohmà 20 °C                                                |
| Inductance du stator                    | 3 mHà 20 °C                                                    |
| Constante de temps électrique du stator | 13,6 msà 20 °C                                                 |
| Force radiale maximale Fr               | 2420 N at 1000 rpm<br>1920 N at 2000 rpm<br>1680 Nà 3000 Tr/mn |
| Force axiale maximale Fa                | 0,2 x Fr                                                       |
| Puissance d'accrochage des freins       | 19 W                                                           |
| Type de refroidissement                 | Convection naturelle                                           |
| Longueur                                | 267 mm                                                         |
| Diamètre du centrage                    | 130 mm                                                         |
| Profondeur du diamètre de centrage      | 3,5 mm                                                         |
| Nombre de trous de fixation             | 4                                                              |
| Diamètre des trous de fixation          | 11 mm                                                          |
| Diamètre des trous de fixation          | 165 mm                                                         |
| Poids                                   | 18,5 kg                                                        |

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 19,486 kg |
| Hauteur de l'emballage 1  | 2,600 dm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 2,000 dm  |
| Longueur de l'emballage 1 | 6,000 dm  |

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                    |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>                                                                                                                                             |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                          |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC                            | Oui                                                                                                                                                                                        |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|