



## Principal

|                                           |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produits                         | OsiSense XM                                                                                                                      |
| Fonction produit                          | Détecteur de pression électromécanique                                                                                           |
| Type de pressostat                        | Détecteur de pression électromécanique                                                                                           |
| Nom abrégé de l'appareil                  | XMLD                                                                                                                             |
| Taille de capteur de pression             | 20 bar                                                                                                                           |
| Fluide contrôlé                           | Air (0...160 °C)<br>Eau douce (0...160 °C)<br>Huile hydraulique (0...160 °C)                                                     |
| Type de raccordement hydraulique          | G 1/4 (female) conforming to ISO 228                                                                                             |
| Raccordement électrique                   | Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²                                                                                     |
| Jauge AWG                                 | AWG 20 à AWG 14                                                                                                                  |
| Entrée de câble                           | Presse-étoupe 7...13 mm                                                                                                          |
| Description des contacts                  | 2 "OF" à action brusque, contacts en argent<br>2 "OF" échelonné, contacts en argent                                              |
| Application spécifique du produit         | 2 niveaux                                                                                                                        |
| Type d'opération de détecteur de pression | Détection de 2 seuils uniques                                                                                                    |
| Type de circuit                           | Télécommande                                                                                                                     |
| Type d'écart                              | Différentiel fixe                                                                                                                |
| Affichage local                           | Sans                                                                                                                             |
| Pression accidentelle maximum permise     | 45 bar                                                                                                                           |
| Pression de rupture                       | 90 bar                                                                                                                           |
| Actionneur pression                       | Membrane                                                                                                                         |
| Matière en contact avec le fluide         | Laiton<br>FPM, FKM                                                                                                               |
| Matière du boîtier                        | Alliage de zinc                                                                                                                  |
| In courant assigné d'emploi               | 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conformément à EN/IEC 60947-5-1<br>1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conformément à EN/IEC 60947-5-1 |

## Complémentaire

|                                            |                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Décalage des 2 étages                      | 1,24...9,55 bar                                                                                           |
| Écart naturel bas de plage                 | 0,7 bar                                                                                                   |
| Écart naturel haut de plage                | 1,3 bar                                                                                                   |
| Surpression admissible par cycle           | 25 bar                                                                                                    |
| Type de bornier                            | 8 bornes                                                                                                  |
| Vitesse de commande maxi                   | 120 cyc/mn                                                                                                |
| Précision de répétition                    | 2 %                                                                                                       |
| [Ui] tension assignée d'isolement          | 300 V conformément à UL 508<br>500 V conforming to EN/IEC 60947-1<br>300 V conformément à CSA C22.2 No 14 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV EN/IEC 60947-1                                                                                       |
| Résistance maximale entre bornes           | 25 mOhm conformément à IEC 255-7 catégorie 3<br>25 mOhm conformément à NF C 93-050 methode A              |
| Protection contre les courts-circuits      | 10 A cartouche fusible, type gG (gl)                                                                      |
| Durée de vie mécanique                     | 5000000 cycle                                                                                             |
| Réglage                                    | Externe                                                                                                   |
| Hauteur                                    | 113 mm                                                                                                    |
| Profondeur                                 | 85 mm                                                                                                     |
| Largeur                                    | 46 mm                                                                                                     |
| Poids                                      | 0,705 kg                                                                                                  |

## Environnement

|                                                   |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                                            | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>CE                                                        |
| Certifications du produit                         | CSA<br>UL<br>EAC                                                                                           |
| Traitement de protection                          | TC version standard                                                                                        |
| Température de fonctionnement                     | -25...70 °C                                                                                                |
| Température ambiante pour le stockage             | -40...70 °C                                                                                                |
| Position de montage                               | Toutes positions                                                                                           |
| Tenue aux vibrations                              | 4 gn (f = 30...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6                                                        |
| Tenue aux chocs mécaniques                        | 50 gn conformément à CEI 60068-2-27                                                                        |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe I conformément à IEC 1140<br>Classe I conformément à IEC 536<br>Classe I conformément à NF C 20-030 |
| Degré de protection IP                            | IP66 conformément à EN/IEC 60529                                                                           |

## Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,001 kg |
| Hauteur de l'emballage 1  | 0,600 dm |
| Largeur de l'emballage 1  | 1,050 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 1,400 dm |

## Offre de la durabilité

|                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium                                                                                   |
| Régulation REACh                  | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                       |
| Directive RoHS UE                 | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sans mercure                        | Oui                                               |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

### Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|