



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête rotative
Accessoires associés	XCKS XCKM XCKL
Corps à associer	ZCKS5H29 ZCKMD31H7 ZCKLD35H7 ZCKMD39H7 ZCKMD35 ZCKS9H29 ZCKS1H29 ZCKL6H7 ZCKS5 ZCKS1 ZCKLD35 ZCKL5H7 ZCKS6H29 ZCKM5H7 ZCKSD35 ZCKLD31 ZCKM8 ZCKMD37 ZCKM7H29 ZCKS6 ZCKS7H29 ZCKM1H7 ZCKS9 ZCKS2H29 ZCKM8H29 ZCKLD37 ZCKLD39H7

ZCKMD39H29
 ZCKSD35H29
 ZCKM6H29
 ZCKMD31
 ZCKLD39
 ZCKSD39
 ZCKMD31H29
 ZCKM9
 ZCKLD37H7
 ZCKL5
 ZCKM1H29
 ZCKM6
 ZCKS2
 ZCKSD39H29
 ZCKS8
 ZCKL6
 ZCKMD35H7
 ZCKSD31H29
 ZCKS7
 ZCKSD31
 ZCKM6H7
 ZCKM5
 ZCKMD39
 ZCKM9H29
 ZCKMD35H29
 ZCKL1H7
 ZCKL7
 ZCKM7H7
 ZCKL8
 ZCKM8H7
 ZCKL7H7
 ZCKL1
 ZCKSD37
 ZCKL8H7
 ZCKLD31H7
 ZCKSD37H29
 ZCKM5H29
 ZCKM1
 ZCKS8H29
 ZCKMD37H29
 ZCKMD37H7
 ZCKM7

Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Levier à tige rappel de ressort fibre de verre (tringle ronde 6 mm, L = 200 mm)
Type d'approche	Lateral approach, 2 directions

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans
Matière de la tête	Plastique

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	105 g
Hauteur de l'emballage 1	3,4 cm
Largeur de l'emballage 1	6,8 cm
Longueur de l'emballage 1	22,1 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------