

Brosse à fils métalliques

Pour meuleuses angulaires

Elle est fabriquée de fils de première qualité qui sont solidement noués. Chaque faisceau de fils est positionné avec précision pour garantir un parfait équilibre et un fonctionnement sans vibration. Construction améliorée qui assure une sécurité maximale pour l'opérateur et un enlèvement rapide du matériel.



Fils torsadés



Dia.	Larg.	Arbre	N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4"	3/16"	5/8"-11	13-K 404	.020"	20 000	1	10
4 1/2"	3/16"	5/8"-11	13-K 454	.020"	15 000	1	10
5"	1/4"	5/8"-11	13-K 504	.020"	15 000	1	10
6"	1/4"	5/8"-11	13-K 604	.020"	10 000	1	10
6 7/8"	1/4"	5/8"-11	13-K 654	.020"	9 000	1	10

Fils torsadés



Dia.	Larg.	Arbre	N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4"	3/16"	5/8"-11	13-K 414	.020"	20 000	1	10
4 1/2"	3/16"	5/8"-11	13-K 464	.020"	15 000	1	10
5"	1/4"	5/8"-11	13-K 514	.020"	15 000	1	10
6"	1/4"	5/8"-11	13-K 614	.020"	10 000	1	10



- ▶ La brosse à fils torsadés est très étroite pour faciliter le nettoyage des soudures de la tuyauterie entre les passes, le brossage des rainures étroites, etc.

Fils noués



Dia.	Larg.	Arbre	N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4"	3/8"	5/8"-11	13-L 404	.020"	20 000	1	10
4 1/2"	3/8"	5/8"-11	13-L 454	.020"	15 000	1	10
5"	3/8"	5/8"-11	13-L 504	.020"	15 000	1	10
6"	3/8"	5/8"-11	13-L 604	.020"	10 000	1	10

Fils noués



Dia.	Larg.	Arbre	N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4"	3/8"	5/8"-11	13-L 414	.020"	20 000	1	10
4 1/2"	3/8"	5/8"-11	13-L 464	.020"	15 000	1	10
5"	3/8"	5/8"-11	13-L 514	.020"	15 000	1	10
6"	3/8"	5/8"-11	13-L 614	.020"	10 000	1	10



- ▶ La brosse à fils noués sert au nettoyage des surfaces après la soudure pour faire disparaître écaillage, bavures, dépôts, rouille et corrosion