


Fiche produit

Caractéristique

XENG3781

bloc de contact à accrochage -2 F -
montage frontal



Principale

gamme de produits	Harmony XAC
fonction produit	bloc de contacts
nom de composant	XENG
type de circuit	télécommande
application du bloc de contact	vitesse simple
type du bloc de contact	double
type d'unité de commande	accrochage
accessoires associés	XACA
description des contacts	2 "F"
montage du bloc	montage avant
fonctionnement des contacts	à action dépendante

Complémentaires

mode de raccordement	borniers à vis-étrier, capacité de raccordement: 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² sans embout borniers à vis-étrier, capacité de raccordement: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm ² avec embout
durée de vie mécanique	1000000 cycle
désignation code des contacts	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformément à IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A conformément à IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A conformément à IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A conformément à IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V (niveau de pollution: 3) conformément à IEC 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conformément à IEC 60947-1
résistance entre bornes	<= 25 MΩ
effort d'actionnement	15 N
protection contre les courts-circuits	10 A fusible de protection par cartouche fusible type gG
puissance assignée d'emploi en W	40 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement = 60 cyc/mnà 120 V, facteur de charge = 0.5 (inductif charge) conformément à IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement = 60 cyc/mnà 48 V, facteur de charge = 0.5 (inductif charge) conformément à IEC 60947-5-1 appendix C

	65 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement = 60 cyc/mn à 24 V, facteur de charge = 0.5 (inductif charge) conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
description des bornes ISO n°1	(13-14)NO B
description des bornes ISO n°2	(13-14)NO B

Environnement

normes	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
température de fonctionnement	-25...70 °C
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
tenue aux vibrations	15 gn (f = 10...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	100 gn conformément à IEC 60068-2-27
catégorie de surtension	classe II conformément à IEC 61140

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------