

Fiche produit

Caractéristique

BMXCRA31200

Module de communication pour rack déporté Ethernet RIO M340 - Basique



Principale

gamme de produits	Modicon X80
fonction produit	Ethernet RIO drop adaptor

Complémentaires

type de bus	bus X across the remote backplane
nombre de ports	2
type de connexion intégrée	ethernet IP (Réseau équipements)
protocole du port communication	ethernet IP
service communication	Support RSTP configure IP parameters diagnostics for remote I/O devices the input data are collected and published to the remote I/O head adaptor output modules are updated with the data received from remote I/O head adaptor
fonction disponible	CCOTF (configuration change on the fly)
topologie	daisy chain loop
signalisation locale	1 LED - vert pour module actif (RUN) 1 LED - rouge pour erreur module (ERR) 1 LED - vert/rouge pour état du module (Mod Status) 1 LED - vert/rouge pour état des communications réseau (NetStatus) 1 LED - vert pour diagnostic de liaison Ethernet (STS)
compatibilité produit	0...128 module dE/S TOR 0...16 module dE/S analogiques
marquage	CE
format du module	standard

Environnement

caractéristique d'environnement	standard
certifications du produit	C-Tick GOST Marine marchande
normes	CSA C22.2 No 142 EN 61131-2 UL 1604 UL 508 CSA C22.2 No 213
degré d'étanchéité IP	IP20

température de fonctionnement	-25...70 °C
température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
altitude de fonctionnement	<= 2000 m
transport altitude	<= 3000 m
humidité relative	95 % sans condensation

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1209 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------