



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCMD XCKD XCKT XCKP
Corps à associer	ZCT26N12 ZCP37 ZCMD21L08R12 ZCT27G11 ZCMD81L1 ZCMD21L2 ZCT28G11 ZCMD37L2 ZCMD61M12 ZCT27N12 ZCMD81L5 ZCMD37L1 ZCMD41L1 ZCT26G11 ZCP28 ZCP31 ZCP21M12 ZCT21N12 ZCMD29L5 ZCMD41L2 ZCP21 ZCP29 ZCT25P16 ZCD39 ZCMD21L5 ZCD27 ZCD21M12 ZCT28P16

ZCMD29L1
 ZCMD37L5
 ZCD28
 ZCT25N12
 ZCD37
 ZCMD25L2
 ZCT26P16
 ZCMD21L1
 ZCD35
 ZCMD61C12
 ZCD29
 ZCMD21L08U78
 ZCD26
 ZCMD29L2
 ZCP27
 ZCMD39L5
 ZCD29M12
 ZCMD25L1
 ZCP29M12
 ZCT28N12
 ZCT27P16
 ZCP26
 ZCP35
 ZCT21P16
 ZCMD39L2
 ZCP25
 ZCD21
 ZCP39
 ZCMD69C12
 ZCMD21M12
 ZCMD25L5
 ZCT25G11
 ZCMD29C12
 ZCD25
 ZCMD41L5
 ZCMD39L1
 ZCMD21C12
 ZCD31
 ZCT21G11
 ZCMD81L2

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Piston roulement à billes rappel de ressort métal
Type d'approche	Multi-directional approach

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,019 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,150 dm
Largeur de l'emballage 1	0,300 dm
Longueur de l'emballage 1	0,150 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------