

Kellems Wire Management,
poignées de tirage, œillet simple
décalé, 1,50-1,74".

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue 03308006

Kellems Wire Management, poignées de tirage, œillet simple
décalé, 1,50-1,74".

Caractéristiques

- Oeil simple décalé pour faciliter l'attachement à la ligne de traction
- Utilisé lorsque l'extrémité du câble est accessible
- Le treillis en acier galvanisé assure la solidité de la ligne de traction.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 6 600 (29 357) Lbs (N)
- Mécanique - Charge de travail - 1320 (5871.4) Lbs (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	6 600 lbs
Numéro de catalogue	03308006
Couleur	
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Capacité de charge	1320
Matériau	Acier, galvanisé
Matériau - Matériel de montage	Non monté
Série	Poignée souple
Style	Maille fermée, double tissage
Type	Œil décalé
CUP	783585316253



Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	1,50 in-1,74 in
Taille du câble	1.50"-1.74" (3.81-4.42)
Spécification du câble	Fil de circuit répertorié UL

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

- Catalogues - WDK Catalog Full 2024
- Dessins de vente - WDK_03308006_DRAWING_PDF
- Garantie - Industrial & Commercial Products
- Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS
- Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS
- Littérature - Wire Management Solutions Brochure
- Littérature - Pulp & Paper Solutions
- Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS
- Page du catalogue - WDK W-12 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK W-11 Catalog Page
- Spécifications - 3308006
- Spécifications - Wiring 03308006 Specification Sheet
- Vidéo - Kellems Wire Management Solutions