

03308004

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue 03308004

POIGNÉE DE SERRAGE SGL OEIL, 1.00-1.24".

Caractéristiques

- Oeil simple décalé pour faciliter l'attachement à la ligne de traction
- Utilisé lorsque l'extrémité du câble est accessible
- Le treillis en acier galvanisé assure la solidité de la ligne de traction.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 4 000 (17 792) livres (N)
- Mécanique - Charge de travail - 800 (3558.4) Lbs (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	4 000 lbs
Numéro de catalogue	03308004
Couleur	
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Capacité de charge	800
Matériau	Acier, galvanisé
Matériau - Matériel de montage	Non monté
Série	Poignée souple
Style	Maille fermée, double tissage
Type	Œil décalé
CUP	783585316239



Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	1.00 in-1.24 in
Taille du câble	1.00"-1.24" (2.54-3.15)
Spécification du câble	Fil de circuit répertorié UL

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA
--------------------------	--------------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- Catalogues - [WDK Catalog Full 2024](#)
- Dessins de vente - [WDK_03308004_DRAWING_PDF](#)
- Garantie - [Industrial & Commercial Products](#)
- Littérature - [FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- Littérature - [FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- Littérature - [Wire Management Solutions Brochure](#)
- Littérature - [Pulp & Paper Solutions](#)
- Littérature - [PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- Page du catalogue - [WDK W-12 Catalog Page](#)
- Page du catalogue - [WDK W-11 Catalog Page](#)
- Spécifications - [Wiring 03308004 Specification Sheet](#)
- Spécifications - [3308004](#)
- Vidéo - [Kellems Wire Management Solutions](#)