



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de montage et fixation
Type d'accessoire / élément séparé	Accessoire de fixation
Accessoires associés	XUSZWPE...
Destination d'accessoire/ élément séparé	Couvercle de protection

Complémentaire

Température de fonctionnement	-30...55 °C -30...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-30...70 °C -30...70 °C
Composition du kit	4 acier inoxydable pince(s) de fixation 4 acier inoxydable bride(s) terminale
Poids	0,15 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	190 g
Hauteur de l'emballage 1	7 cm
Largeur de l'emballage 1	10 cm
Longueur de l'emballage 1	17 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie