



## Principal

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produits          | Telemecanique Limit switches XC Standard                                                                                                                                                                                                       |
| Nom de gamme               | Format standard                                                                                                                                                                                                                                |
| Fonction produit           | Tête d'interrupteur de position                                                                                                                                                                                                                |
| Nom abrégé de l'appareil   | ZCKE                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type de tête               | Tête rotative                                                                                                                                                                                                                                  |
| Accessoires associés       | XCKJ                                                                                                                                                                                                                                           |
| Corps à associer           | ZCKJ9H29<br>ZCKJD31H7<br>ZCKJ2<br>ZCKJ9H7<br>ZCKJD31H29<br>ZCKJD39H7<br>ZCKJ1H7<br>ZCKJ11<br>ZCKJ9<br>ZCKJD39<br>ZCKJ21<br>ZCKJ2H29<br>ZCKJ11H29<br>ZCKJ1H29<br>ZCKJ2H7<br>ZCKJ11H7<br>ZCKJ21H7<br>ZCKJD39H29<br>ZCKJ1<br>ZCKJD31<br>ZCKJ21H29 |
| Mouvement tête de commande | Tournant                                                                                                                                                                                                                                       |
| Type d'unité de commande   | À position maintenue sans appareil de commande bouton maintenu                                                                                                                                                                                 |
| Type d'approche            | Lateral approach, 2 directions                                                                                                                                                                                                                 |

## Complémentaire

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Mouvement d'attaque | De gauche et de droite |
| Ouverture positive  | Avec                   |
| Poids               | 0,19 kg                |
| Matière de la tête  | Métal                  |

## Environnement

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Température de fonctionnement         | 10...120 °C        |
| Température ambiante pour le stockage | 10...120 °C        |
| Caractéristique d'environnement       | Température élevée |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 195 g     |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,1 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 4,5 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 9 cm      |
| Type d'emballage 2             | S02       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 50        |
| Poids de l'emballage 2         | 10,205 kg |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15 cm     |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm     |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm     |

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                   |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                       |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                     |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                     |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                       |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|