



Principal

Product range	8501K
Product type	Relais
Type de relais	General purpose
Mounting type	Flasque
Contact composition	3PDT
[Uc] control circuit voltage	24 V AC
Manual operator	Sans bouton de test

Complémentaire

Horsepower rating	1 hpà 277 V AC
Maximum switching voltage	300 V AC 30 V DC
Contact material	Alliage d'argent (Ag/Ni)
Operating time	20 ms - déclenchement 20 ms - perte de niveau
Shape of pins	Bêche

Environnement

Ambient temperature range - operational	-40...55 °C
Product certifications	UL recognized CSA CE RoHS
Hauteur	69,85 mm
Largeur	35,56 mm

Profondeur	35,56 mm
------------	----------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	86,183 g
Hauteur de l'emballage 1	4,318 cm
Largeur de l'emballage 1	4,318 cm
Longueur de l'emballage 1	7,620 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit