

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, fiche mâle, 15A 277V AC, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, L7-15P, borne à vis, noir et blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL4770C](#)

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, fiche mâle Insulgrip®, 15A 277V AC, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, NEMA L7-15P, borne à vis, nylon noir et blanc.

Caractéristiques

- Face moulée individuellement pour chaque configuration de lame
- La chambre de câblage spacieuse offre suffisamment d'espace pour le câblage.
- Le boîtier en nylon nervuré offre une bonne prise en main et résiste aux chocs et aux produits chimiques.

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - HB ou mieux selon UL94 ou CSA 22.2 No. 0.6
- Environnement - Résistance à l'humidité - Conformité IP20
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu Minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre toronné #16 AWG - #8 AWG uniquement.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément à la norme UL 498.

Général

Numéro de catalogue	HBL4770C
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Puissance - Maximum	2
Type d'article	Fiche Insulgrip® de mise à la terre 15A
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Type	
CUP	783585171708



Dimensions

Dimensions	1.53 in x 1.53 in x 1.97 in
Taille de l'affichage	Taille standard
Hauteur	1.97 in
Longueur	1.53 in
Poids	0.15 lb
Largeur	1.53 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	277 VAC
Tension nominale Description	277 VAC

Chef d'orchestre

Gamme de câbles	0,230 - 0,720 in
Type de cordon	Tous les immeubles portatifs répertoriés
Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#16 AWG à #8 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Certifié selon CSA C22.2 No.42 • Fed.Spec. W-C-596 • Homologué selon UL 498
Nema Rating	L7-15P
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	6600

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)

[Dessin technique - HBL4770C AutoCAD Drawing](#)

[Dessins de vente - WDK_HBL4770C_DRAWING_PDF](#)

[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)

[Littérature - Insulgrip® Straight Blade and Twist-Lock® Devices](#)

[Manuels d'installation - WIRING_PD2437_INSTALLINST](#)

[Page du catalogue - WDK B-12 Catalog Page](#)

[Spécifications - HBL4770C](#)

[Spécifications - HBL4770C](#)

[Spécifications - Wiring HBL4770C Specification Sheet](#)

[Vidéo - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)

[Vidéo - Twist-Lock Devices](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-HBL4770C-SPEC-FR | REV 7/2024