

Fiche produit

Caractéristique

ZBE501

Harmony bloc contact pour bouton -
ZBE Ø22 - 1F pour forte charge



Principales

gamme de produits	Harmony XB4 Harmony XB5
fonction produit	Bloc de contacts
nom abrégé de l'appareil	ZBE
vente par quantité indivisible	1
degré de protection IP	IP20 IEC 60529
description des contacts	1 "F"
fonctionnement des contacts	À action dépendante
type du bloc de contact	Unique
utilisation des contacts	Contacts forte intensité
mode de raccordement	Borniers à vis-étrier <= 1 x 2,5 mm ² avec embout Borniers à vis-étrier <= 2 x 1,5mm ² avec embout Borniers à vis-étrier <= 2 x 2,5 mm ² sans embout Borniers à vis-étrier >= 1 x 0,5 mm ² sans embout

Complémentaires

poids	0,02 kg
ouverture positive	Sans
durée de vie mécanique	10000000 cycle
protection contre les courts-circuits	10 A cartouche fusible gG EN/IEC 60947-5-1
[Ith] courant thermique conventionnel	10 A EN/IEC 60947-5-1
[Ui] tension assignée d'isolement	300 V EN 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV EN 60947-1
[Ie] courant assigné d'emploi	1,1 A 125 V DC-13 P300 EN/IEC 60947-5-1
montage du bloc	Montage avant
conditions d'utilisation	Montage sur collier de bouton-poussoir
code de composition électrique	C15 1
code de comptabilité	ZBE

Environnement

température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-40...70 °C
tenue aux vibrations	5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6

