



### Principal

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Gamme de produits        | 9007                                            |
| Nom de gamme             | Renforcé                                        |
| Fonction produit         | Interrupteur de fin de course à rupture brusque |
| Nom abrégé de l'appareil | 9007AO/CO                                       |
| Type de carter           | Fixe                                            |

### Complémentaire

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Mode d'installation             | Cabinet door type                                              |
| Profil de l'unité de commande   | Tête de piston                                                 |
| Matière                         | Métal                                                          |
| Matière du corps                | Zinc moulé                                                     |
| Matériau de l'unité de commande | Zinc moulé                                                     |
| Mode de fixation                | Par le corps                                                   |
| Mouvement tête de commande      | Linéaire                                                       |
| Type d'unité de commande        | Bras de levier à rappel métal cabinet door operator            |
| Mouvement d'attaque             | Sur embout                                                     |
| Type d'approche                 | Approche verticale, 1 direction                                |
| Raccordement électrique         | 1...2 câbles pour 6 tête liante bornes à vis (AWG 22 à AWG 14) |
| Nombre de pôles                 | 1                                                              |
| Description des contacts        | "O"- "F", fonction de commutation: SPDT-DB                     |
| Forme du contact                | Forme Z                                                        |
| Fonctionnement des contacts     | À action brusque                                               |
| Type d'enclenchements           | 1                                                              |
| Matériau des contacts           | Contacts en argent                                             |
| Ouverture positive              | Sans                                                           |
| Description des bornes ISO n°1  | (1-2)NC<br>(3-4)NO                                             |
| Effort minimal d'actionnement   | 0,5 lbf                                                        |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effort maximal d'actionnement                    | 0,5 lbf                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ie] courant assigné d'emploi                    | 5 A à 600 V AC, A600 conformément à désignation du calibre NEMA<br>6 A à 480 V AC, A600 conformément à désignation du calibre NEMA<br>10 A à 240 V AC, A600 conformément à désignation du calibre NEMA<br>15 A à 120 V AC, A600 conformément à désignation du calibre NEMA<br>0,1 A à 250 V DC<br>0,25 A à 125 V DC |
| [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe | 15 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ui] tension assignée d'isolement                | 600 V (degré de pollution 3) conformément à UL 508 pour bloc de contacts<br>600 V conformément à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts                                                                                                                                                                              |
| Largeur                                          | 21,08 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hauteur                                          | 98,55 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profondeur                                       | 48,51 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids                                            | 0,07 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Environnement

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Tenue à l'environnement NEMA          | NEMA 1 conformément à NEMA type 250 |
| Degré de protection IP                | IP20 conformément à CEI 60529       |
| Température de fonctionnement         | -29...85 °C                         |
| Température ambiante pour le stockage | -29...85 °C                         |

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 68,039 g  |
| Hauteur de l'emballage 1  | 6,452 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 2,540 cm  |
| Longueur de l'emballage 1 | 16,387 cm |

## Offre de la durabilité

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Régulation REACH  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                |
| Directive RoHS UE | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|