

Série A 16 A 600 V c.a.

3 ou 4 positions + M.À.L.T. : 10 A

10, 16 et 32 positions + M.À.L.T. : 16 A



À l'aide d'un tournevis à bout étroit, pousser la patte d'entrée des fils pour faciliter le retrait d'un contact



Outil à sertir

N° de cat.

WT611TB

3 ou 4 (600 V)	10	16	32
Installer dans les capots/embases de série assortis			

	3 ou 4 + M.À.L.T.	10 + M.À.L.T.	16 + M.À.L.T.	32 + M.À.L.T.	
Blocs de contacts à vis					
	Mâle – Broches 20 à 14 AWG (0,5 à 2,5 mm ²)	MS203A ou MS204A (max. 16 AWG)	MS210A	MS216A	MS216A+ MS232A
	Femelle – Douilles 20 à 14 AWG (0,5 à 2,5 mm ²)	FS103A ou FS104A (max. 16 AWG)	FS110A	FS116A	FS116A+ FS132A

Embases – Montage standard				Nombre de positions + M.À.L.T.			
				3 or 4 (600 V)	10	16	32
Levier Simple	Levier double	Boîtier	Entrée NPT (po)	Type de blocage à levier(s)			
				Simple	Simple	Simple	Double
		Embase encastrée (sans couvercle)		PB303A(P)†	PB310A	PB316A	PB132A
		Embase encastrée (avec couvercle)		PB403A	PB410A	PB416A	
		Angulaire (sans couvercle)		PB503A(P)†			
		Embase en saillie (sans couvercle)	1 x 3/8 1 x 1/2 1 x 3/4 1 x 1 2 x 1/2 2 x 3/4 2 x 1	BB403APMv†	BB410Amv BB510Amv	BB416Amv BB516Amv	BB032Amv BB832A BB132Amv BB132A100
		Embase en saillie (avec couvercle)	1 x 1/2 2 x 1/2		BB610Amv BB710Amv	BB616Amv BB716Amv	
Capots – Montage standard *Corps en plastique – Capots standard série « A » 3 à 16 positions munis de garnitures d'étanchéité, les embases et capots spéciaux n'en ont pas							
		Entrée latérale	1 x 3/8 1 x 1/2 1 x 3/4 1 x 1	SH603APmv†	SH610Amv** SH710Amv**	SH616Amv** SH716Amv**	SH032Amv SH132Amv
		Entrée verticale	1 x 3/8 1 x 1/2 1 x 3/4 1 x 1	TH803Apmv†	TH810Amv** TH910Amv**	TH816Amv** TH916Amv**	TH232Amv TH332Amv
Capots coupleurs – En ligne Pour connexions en ligne, service portable ou spécial. Couplés aux capots standard SEULEMENT.							
		Entrée verticale	1 x 3/8 1 x 1/2	CH803Apmv†	CH810Amv	CH816Amv	
Capots à levier(s) – Blocage inversé Les capots à levier(s) sont couplés aux embases à tige(s) SEULEMENT							
		Entrée latérale avec levier(s)	1 x 3/4 1 x 1				LH032Amv LH132Amv
		Entrée verticale avec levier(s)	1 x 3/4 1 x 1				LH232Amv LH332Amv
Embases – Avec couvercle d'accès Les embases à tiges sont couplées aux capots à levier(s) SEULEMENT							
		Embase encastrée à tige(s) avec couvercle					PB232A
		Embase en saillie à tige(s) avec couvercle	1 x 3/4 1 x 1 2 x 3/4 2 x 1				BB232Amv BB232A100mv BB332A BB332A100

** Possibilité de modèles à profil bas « L ». Contacter votre représentant Thomas & Betts.

† Indique une construction en thermoplastique renforcé de fibre de verre en gris pâle (ajouter le suffixe).

* Indique une construction en thermoplastique renforcée de fibre de verre en noir (ajouter le suffixe), une commande minimale pourrait être exigée.