



Principal

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de montage
Fonction produit	Platine de montage
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Pour dimensions d'enveloppe	1000 mmL: 1000 mm
Emplacement de montage	Fixation directe sur plots arrières Barreau cranté
Type de châssis plein	Microperforé
Compatibilité de gamme	Spacial S3D Spacial CRN Spacial S3X Thalassa PLM
Quantité par lot	Lot de 1
Matière	Acier galvanisé

Complémentaire

Mode de fixation	Vissé sur les plots arrières - type de vis M8 Par l'élément de fixation
Charge maximum	250 kg coffrets S3D, CRN, S3X 150 kg Enveloppe PLM
Charge permanente admissible	225,6 kg coffrets S3D, CRN, S3X 135,4 kg Enveloppe PLM
Hauteur	950 mm
Largeur	950 mm
Surface et surface utile	90,3 dm²
Épaisseur	2,5 mm
Poids	17,826 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	17,826 kg
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	97 cm
Longueur de l'emballage 1	97 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------