

Fiche produit

Caractéristique

9001KP35LYA9

voyant octogonal Ø 30 - IP 66 - ambre -
DEL BA 9s - 24 V - bornes



Principale

gamme de produits	Harmony 9001K
fonction produit	voyant complet
nom abrégé de l'appareil	9001K

Complémentaires

matériau de la collerette	métal plaqué chrome
diamètre de fixation	30 mm
forme de la tête de l'unité de signalisation	rond
couleur de la capsule	ambre
source lumineuse	jaune LED
culot de lampe	BA 9s
alimentation du bloc lumineux	direct 24...28 V AC/DC
mode de raccordement	borniers à vis-étrier (1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm ²) conformément à IEC 60947-1
couple de serrage	0.8 N.m conformément à IEC 60947-1
forme de la tête de vis	à encoche transversale
forme de la tête de vis	à encoche transversale tête
position de montage	toutes positions
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V (niveau de pollution: 2) conformément à IEC 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2.5 kV conformément à IEC 60947-1
protection contre les courts-circuits	10 A cartouche fusible conformément à IEC 60947-5-1
source lumineuse	DEL haute luminosité
[Ith] courant thermique conventionnel	10 A
largeur hors tout CAO	54 mm
hauteur hors tout CAO	70 mm
profondeur hors tout CAO	42 mm
[Us] tension d'alimentation	24 V AC/DC
poids	0.134 kg

Environnement

normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4
--------	--

	JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
certifications du produit	NEMA UL 508
traitement de protection	TC
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-25...70 °C
tenue aux vibrations	7 gn (f = 2...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	50 gn conformément à IEC 60068-2-27
classe de protection contre les chocs électriques	classe II conformément à IEC 61140
degré de protection IP	IP66 conformément à IEC 60529
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Caractéristiques environnementales

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0921 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------