

# Fiche produit

## Caractéristique

# ZB4BA26

Harmony XB4 - tête bouton poussoir -  
encastré - collerette haute - Ø22 - noir



## Principales

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| gamme de produits                            | Harmony XB4                          |
| fonction produit                             | Tête de bouton-poussoir non lumineux |
| Nom de l'appareil                            | ZB4                                  |
| matériau de la collerette                    | Métal plaqué chrome                  |
| diamètre de fixation                         | 22 mm                                |
| vente par quantité indivisible               | 1                                    |
| type de tête                                 | Standard                             |
| forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond                                 |
| type d'unité de commande                     | Rappel à ressort                     |
| profil de l'unité de commande                | Noir encastré non marqué             |
| info supplémentaire de l'unité de commande   | Protection haute                     |

## Complémentaires

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| largeur hors tout CAO          | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| hauteur hors tout CAO          | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| profondeur hors tout CAO       | 31 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| durée de vie mécanique         | 10000000 cycle                                                                                                                                                                                                                                           |
| code de composition électrique | C15 pour 1 contacts using unique blocs dans montage avant<br>C11 pour 3 contacts using unique blocs dans montage avant<br>C1 pour 9 contacts using unique blocs dans montage avant<br>C2 pour 9 contacts using simple et double blocs dans montage avant |
| présentation du produit        | Élément de base                                                                                                                                                                                                                                          |

## Environnement

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| traitement de protection              | TH                                                     |
| température ambiante pour le stockage | -40...70 °C                                            |
| température de fonctionnement         | -40...70 °C                                            |
| catégorie de surtension               | Classe I se conformer à IEC 60536                      |
| degré de protection IP                | IP69<br>IP67<br>IP66 se conformer à IEC 60529<br>IP69K |
| tenue à l'environnement NEMA          | NEMA 13<br>NEMA 4X                                     |

|                            |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue aux chocs IK         | IK06 se conformer à IEC 50102                                                                                                                                                      |
| normes                     | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14                                                              |
| certifications du produit  | BV<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>Listé UL                                                                                                   |
| tenue aux vibrations       | 5 gn (f = 2...500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6                                                                                                                                 |
| tenue aux chocs mécaniques | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27<br>50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27 |