



## Principal

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Gamme                    | TeSys                       |
| Nom abrégé de l'appareil | GVAS                        |
| Fonction produit         | Déclenchement de dérivation |

## Complémentaire

|                                         |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité de gamme                  | GV2ME<br>GV2LE<br>GV2L<br>GV2P<br>GV3L<br>GV3P                                                                                   |
| Tension circuit de commande             | 200 V AC 50 Hz<br>200...220 V AC 60 Hz                                                                                           |
| Plage de tension du circuit de commande | 0,7 à 1,1 Un                                                                                                                     |
| [Ui] tension assignée d'isolement       | 690 V AC conformément à IEC 60947-1<br>600 V AC conformément à UL 60947-4-1<br>600 V AC conformément à CSA C22.2 No 60947-4-1    |
| Réglage du seuil en tension             | 0,75 à 0,2 Un                                                                                                                    |
| Consommation moyenne à l'appel en VA    | 14 VA AC                                                                                                                         |
| Consommation moyenne à l'appel en W     | 10,5 W                                                                                                                           |
| Consommation moyenne au maintien en VA  | 5 VA AC                                                                                                                          |
| Consommation moyenne au maintien en W   | 1,6 W                                                                                                                            |
| Temps de fonctionnement                 | 10...15 ms conformément à IEC 60947-1                                                                                            |
| Facteur de marche                       | 100 %                                                                                                                            |
| Mode de raccordement                    | Screw clamp terminals 1 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> solid<br>Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> solid |

Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...2,5 mm<sup>2</sup>souple sans  
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...2,5 mm<sup>2</sup>souple sans  
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...1,5 mm<sup>2</sup>souple avec  
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...1,5 mm<sup>2</sup>souple avec

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Couple de serrage      | < 1,4 N.m sur borniers à vis-étrier                            |
| Durée de vie mécanique | 10000 cycle avec GV3P et GV3L<br>30000 cycle avec GV2ME etGV2P |
| Quantité par lot       | Lot de 10                                                      |
| Hauteur                | 89 mm                                                          |
| Largeur                | 18 mm                                                          |
| Profondeur             | 66 mm                                                          |
| Poids                  | 0,105 kg                                                       |

## Emballage

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'emballage 1        | PCE    |
| Nombre d'unité par paquet | 1      |
| Poids de l'emballage (Kg) | 113 g  |
| Hauteur de l'emballage 1  | 3,6 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 8,3 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,1 cm |

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                                            |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>                                                                                                                                             |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                          |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|