

Fiche produit

Caractéristique

GBY060020K

Lexium GBY - réducteur planétaire
angulaire - Ø60mm - 20:1 - <18arc.min -
44N.m



Principales

compatibilité de gamme	Lexium ILA Lexium ILE Lexium ILS Lexium SD3 Lexium 32 Lexium 62 ILM Lexium 52 Lexium 62
fonction produit	Réducteur planétaire avec renvoi d'angle
type de réducteur	Denture droite
nom de l'appareil	GBY
conformité	BSH (55 mm, 1 taille moteur) BSH (55 mm, 2 taille moteur) BSH (55 mm, 3 taille moteur) ILE (66 mm, 1 taille moteur) ILE (66 mm, 2 taille moteur) ILA (57 mm, 1 taille moteur) ILA (57 mm, 2 taille moteur) ILS (57 mm, 1 taille moteur) ILS (57 mm, 2 taille moteur) ILS (57 mm, 3 taille moteur) SH3 MH3 ILM BRS3
diamètre externe réducteur	60 mm
ratio réducteur	20:1

Complémentaires

jeu de torsion maximal	< 18 arc.min
rigidité de torsion	2,5 N.m/arcmin
couleur du boîtier	Noir
matière du boîtier	Aluminium anodisé noir
matière de l'axe	C 45
informations complémentaires	Lubrifié pendant toute la durée de vie
durée de vie en heures	30000 H à 100 Tr/mn à 30 °C

position de montage	Toutes positions
rendement	92 %
force radiale maximale Fr	340 Nà 100 Tr/mn, force appliquée à mi-distance de l'arbre de sortie pendant 30 000 heures à 30 °C
force axiale maximale Fa	450 Nà 100 Tr/mn, pendant 30000 heures à 30 °C
moment d'inertie de l'axe	0,186 kg.cm²
couple de sortie continu	44 N.mà 100 Tr/mnà 30 °C
couple de sortie maximal	70 N.mà 100 Tr/mnà 30 °C
poids	1,9 kg

Environnement

intensité sonore	70 dBà 1 m, sans charge
degré de protection IP	IP54 sur arbre de sortie
température de fonctionnement maximale	-25...90 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0912 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques