



## Principal

|                          |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produits        | Telemecanique Limit switches XC Standard                                                                                                                                                                             |
| Nom de gamme             | Compact standard                                                                                                                                                                                                     |
| Fonction produit         | Corps d'interrupteur de position                                                                                                                                                                                     |
| Nom abrégé de l'appareil | ZCD                                                                                                                                                                                                                  |
| Design                   | Compact                                                                                                                                                                                                              |
| Type de carter           | Fixe                                                                                                                                                                                                                 |
| Tête à associer          | ZCE64<br>ZCE28<br>ZCE11<br>ZCE27<br>ZCE14<br>ZCE65<br>ZCE29<br>ZCE10<br>ZCE21<br>ZCEH2<br>ZCE66<br>ZCE09<br>ZCE62<br>ZCE06<br>ZCE67<br>ZCE02<br>ZCE05<br>ZCE01<br>ZCE13<br>ZCEH0<br>ZCE08<br>ZCE07<br>ZCE24<br>ZCE63 |
| Matière du corps         | Zamak                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre de pôles          | 2                                                                                                                                                                                                                    |
| Description des contacts | 2 "O"                                                                                                                                                                                                                |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Fonctionnement des contacts | Encliquetage, simultané |
|-----------------------------|-------------------------|

## Complémentaire

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Élément connexion associé                  | ZCDEG13<br>ZCDEP16<br>ZCDEP20<br>ZCDEN12<br>ZCDEG11<br>ZCDEF12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Raccordement électrique                    | Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Forme d'isolation entre contacts           | Zb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Matériau des contacts                      | Contacts plaqués argent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ouverture positive                         | Avec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vitesse d'attaque minimale                 | 0,01 m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Désignation code des contacts              | B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A<br>R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ui] tension assignée d'isolement          | 300 V conformément à UL 508<br>500 V (degré de pollution 3) conformément à IEC 60947-1<br>300 V conformément à CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV conformément à IEC 60664<br>6 kV IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Protection contre les courts-circuits      | 6 A cartouche fusible, type gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Durée de vie électrique                    | 5000000 cycle, DC-13 120 V, 1 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C<br>5000000 cycle, DC-13 24 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C<br>5000000 cycle, DC-13 48 V, 2 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C |
| Largeur                                    | 31 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hauteur                                    | 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Profondeur                                 | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Environnement

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Accessoires associés                  | XCKD        |
| Température de fonctionnement         | -25...70 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C |

## Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,138 kg |
| Hauteur de l'emballage 1  | 0,420 dm |
| Largeur de l'emballage 1  | 0,430 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 0,760 dm |

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                   |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                       |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                     |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                     |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                       |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|