Protection des câbles

Embout arrondi





Conçu pour fournir une transition à surface arrondie en tout point ou à partir du fond du chemin de câbles.

Les embouts arrondis s'attachent facilement à l'aide de la quincaillerie fournie.

Rayon standar de 4 po

N° de cat.	Description	Largeur du chemin de câbles (po)
ABW(*)DO	Pour chemins de câbles en échelle ou à fond ventilé	06
	Aluminium	09
(*) Insérer la largeur du chemin de câbles		12
		18
		24
		30
		36
		42

Manchon de pénétration murale

Conçu pour traverser les murs et les murs coupe-feu.

Quincaillerie comprise.

N° de cat.	Matériau	Hauteur du rail latéral (po)	Largeur de chemin de câbles (po)
ABW(*)(**)WPS	Aluminium	4	06
			09
		5	12
			18
		6	24
			30
		7	36
(*) Insérer la hauteur du rail latéral. (**) Insérer la largeur du chemin de câbles.			42

Plaque d'extrémité en forme de cadre



Conçu pour fixer le chemin de câbles au panneau ou au coffret électrique.

Quincaillerie comprise.

N° de cat.	Matériau	Hauteur du rail latéral	Largeur de chemin de câbles (po)
ABW(*)(**)FBP	Aluminium	4	06
			09
		5	12
			18
		6	24
			30
		7	36
(*) Insérer la hauteur du rail latéral. (**) Insérer la largeur du chemin de câbles.			42

Plaquette d'expansion en nylon

Permet l'expansion et la contraction thermique des chemins de câbles sur les supports.

N° de cat.	Matériau
ABW-NSP	Nylon naturel

Le chemin de câbles en aluminium T&B se décline en deux modèles distincts, le style en H et le style en U. Ceux-ci sont interchangeables.