



Principal

Gamme de produits	9007
Nom de gamme	Renforcé
Type de tête	Tête rotative
Type d'unité de commande	bras de levier à rappel (Pré-voyage standard) (à commander séparément)
Mouvement d'attaque	Sens horaire
Entrée de câble	Entrée de conduit NPT, diamètre extérieur du câble: 12,70 mm
Description des contacts	1 "F"/1 "O"
Fonctionnement des contacts	À action brusque

Complémentaire

Matière du corps	Alliage de zinc
Type d'interrupteur	SPDT-DB
Forme du contact	Forme Z
Matériau des contacts	Alliage d'argent (Ag/Ni)
Couple minimal d'actionnement	0,45 N.m
[Ie] courant assigné d'emploi	10 A, A600 10 A, Q600
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V
Signalisation locale	sans
Certifications du produit	CE Listé UL CSA
Équipement fournis	Receptacle

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	600 g

Hauteur de l'emballage 1	4,318 cm
Largeur de l'emballage 1	7,112 cm
Longueur de l'emballage 1	10,922 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	5,729 kg
Hauteur de l'emballage 2	12,446 cm
Largeur de l'emballage 2	14,732 cm
Longueur de l'emballage 2	22,86 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit