



Principal

Gamme de produits	9007
Nom de gamme	À usage intensif
Fonction produit	Levier d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	9007T/FT
Tête à associer	9007CS9 9007T10S9 9007NS9 9007AS9 9007BS9 9007T5S9
Produit complet à associer	9007FT 9007T 9007C..S9
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Zinc moulé levier à galet à rappel longueur: 63,50 mm - offset: - galet modifiable
Type de galet	1 acier galet extérieur (convertible) (diamètre: 25,40 mm - largeur: 6,35 mm
Type d'approche	Approche latérale
Ouverture positive	Sans

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Poids	0,05 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-23...85 °C
Température ambiante pour le stockage	-23...85 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	104,326 g
Hauteur de l'emballage 1	2,032 cm
Largeur de l'emballage 1	2,54 cm
Longueur de l'emballage 1	8,89 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------