

ZCKE615

limit switch head ZCKE - metal end plunger -
+120 °C



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJD37H29 ZCKJ21 ZCKJD39H29 ZCKJ1 ZCKJ4 ZCKJD31 ZCKJ8H7 ZCKJ4H7 ZCKJD31H7 ZCKJ11H29 ZCKJD35 ZCKJ2 ZCKJ41H29 ZCKJ9H29 ZCKJ41 ZCKJ11H7 ZCKJ6H29 ZCKJD39H7 ZCKJD37 ZCKJ9 ZCKJ21H29 ZCKJ4H29 ZCKJ5 ZCKJ8H29 ZCKJD31H29 ZCKJ11 ZCKJD37H7 ZCKJ41H7 ZCKJD35H29

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCKJ5H7
 ZCKJ21H7
 ZCKJ5H29
 ZCKJ1H29
 ZCKJ7H7
 ZCKJ6H7
 ZCKJD35H7
 ZCKJ2H7
 ZCKJ9H7
 ZCKJ7
 ZCKJ8
 ZCKJ1H7
 ZCKJD39
 ZCKJ7H29
 ZCKJ6
 ZCKJ2H29

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir d'extrémité rappel de ressort métal
Type d'approche	Vertical approach, 1 direction

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Sur embout
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	10...120 °C
Température ambiante pour le stockage	10...120 °C
Caractéristique d'environnement	Température élevée

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	142,9 g
Hauteur de l'emballage 1	4,1 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------