

Fiche produit

Caractéristique

NSYS3DC4420

WM S3DC plain door w/o plain chassis,
w/o cable gland plate.
H400xW400xD200mm.



Principales

gamme	Spacial
nom du produit	Spacial S3DC
fonction de l'appareil	polyvalent
fonction produit	enveloppe compact
hauteur nominale de l'enveloppe	400 mm
largeur nominale de l'enveloppe	400 mm
profondeur nominale de l'enveloppe	200 mm
type de porte	pleine
type de châssis plein	sans châssis plein
type de plaque passe-câbles	sans plaque presse-étoupe
type d'accessoire d'installation	montage mural
composition de l'appareil	corps 1 porte 1 verrou 1

Complémentaires

particularité de variante	gutter-shaped front profile double sheet thickness corps pièce unique
nombre de portes	1 face avant
ouverture de porte	réversible 120 °
type de verrou	fermeture type insert tournevis
accessibilité	avant
pièces amovibles	porte par charnières
matière	acier
finition de surface	poudre époxy-polyester
couleur	gris RAL 7035
normes	IEC 62208
certifications du produit	UL

Environnement

degré de protection IP	IP66 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK10, conformément à IEC 62262

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	se conformer - depuis 1040 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Available
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques