## Fiche Produit Charactéristiques

# VW3M5103R30

power cable - between servomotor BSH and servodrive - 4 x 4 mm<sup>2</sup> + 2 x 1 mm<sup>2</sup> - 3m





### Principal

Filincipal		
Fonction produit	Câble de puissance	
Type d'accessoire / élément séparé	Cordon puissance précablé	
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement	
Compatibilité produit	Servo moteur BMH, 1 taille moteur (190 mm) type de montage E conformément à EN 60204-1 Servo moteur BMH, 3 taille moteur (205 mm) type de montage E conformément à EN 60204-1 Servo moteur BSH, 2 taille moteur (140 mm) Servo moteur BSH, 3 taille moteur (140 mm) Servo moteur BSH, 4 taille moteur (140 mm)	
Destination d'accessoire/ élément séparé	Entre servo moteur et servo variateur	
Compatibilité de gamme	bilité de gamme Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15	
Longueur de câble	3 m	
Composition du câble	4 x 4 mm² + 2 x 1 mm²	

#### Complémentaire

Raccordement électrique	Extrémité libre pour côté servo variateur Connector - industrial M40 for servo motor side	
Poids	1,33 kg	

#### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,420 kg	
Hauteur de l'emballage 1	0,400 dm	
Largeur de l'emballage 1	4,000 dm	
Longueur de l'emballage 1	3,000 dm	

#### Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit	
Profil de circularité	Informations de fin de vie	
Sans PVC	Oui	

#### Garantie contractuelle

	Garantie	18 months
--	----------	-----------