



Fluorescent

T4, T5, T5HO

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Couleur temp. (K)	Flux lumineux (lm)	Lumens moyens (lm)	Durée de vie DI (3 h)	Durée de vie DI (12 h)	IRC	Longueur nominale po (mm)	Efficacité (lm/W)	Qté caisse (ext.)
T4												
Ø 15/32 po (12 mm)												
10627	F8T4/41K/330mm/G5/STD	8	G5	3 500	380	357	7 000	8 000	80	13 (330)	48	200
10628 ¹	F10T4/41K/309mm/G5/STD	10	G5	4 100	500	470	7 000	8 000	80	12 (305)	50	48
10629 ¹	F12T4/41K/430mm/G5/STD	12	G5	4 100	600	564	7 000	8 000	80	17 (430)	50	48
10617 ¹	F16T4/35K/475mm/G5/STD	16	G5	3 500	1 000	940	7 000	8 000	80	19 (475)	63	200
10630	F16T4/41K/475MM/G5	16	T4	4 100	1 000	940	7 000	8 000	80	19 (475)	63	48
10631 ¹	F20T4/41K/520mm/G5/STD	20	G5	4 100	1 280	1 203	7 000	8 000	80	20 (520)	64	48
T5												
Ø 5/8 po (16 mm)												
58977	F4T5/CW/PH/G5/STD	4	G5	4 100	140	130	6 000	8 000	85	6 (152)	35	100
58981	F4T5/DL/PH/G5/STD	4	G5	6 500	120	115	6 000	8 000	82	6 (152)	30	100
58978	F6T5/CW/PH/G5/STD	6	G5	4 100	280	265	6 000	8 000	85	9 (229)	47	100
58980	F6T5/DL/PH/G5/STD	6	G5	6 500	240	230	6 000	8 000	82	9 (229)	40	100
58976	F8T5/WW/PH/G5/STD	8	G5	3 000	450	420	6 000	8 000	85	12 (305)	56	100
58979	F8T5/CW/PH/G5/STD	8	G5	4 100	420	400	6 000	8 000	85	12 (305)	53	100
58974	F8T5/DL/PH/G5/STD	8	G5	6 500	400	380	6 000	8 000	82	12 (305)	50	100
10600	F14T5/30K/8/PS/G5/STD	14	G5	3 000	1 350	1 280	24 000	30 000	85	22 (559)	96	25
10601	F14T5/35K/8/PS/G5/STD	14	G5	3 500	1 350	1 280	24 000	30 000	85	22 (559)	96	25
10602	F14T5/41K/8/PS/G5/STD	14	G5	4 100	1 350	1 280	24 000	30 000	85	22 (559)	96	25
10603	F21T5/30K/8/PS/G5/STD	21	G5	3 000	2 100	1 995	24 000	30 000	85	34 (864)	100	25
10604	F21T5/35K/8/PS/G5/STD	21	G5	3 500	2 100	1 995	24 000	30 000	85	34 (864)	100	25
10605	F21T5/41K/8/PS/G5/STD	21	G5	4 100	2 100	1 995	24 000	30 000	85	34 (864)	100	25
10606	F28T5/30K/8/PS/G5/STD	28	G5	3 000	2 900	2 755	24 000	30 000	85	46 (1 168)	104	25
10607	F28T5/35K/8/PS/G5/STD	28	G5	3 500	2 900	2 755	24 000	30 000	85	46 (1 168)	104	25
10608	F28T5/41K/8/PS/G5/STD	28	G5	4 100	2 900	2 755	24 000	30 000	85	46 (1 168)	104	25
58121	F28T5/50K/8/PS/G5/STD	28	G5	5 000	2 750	2 610	24 000	30 000	85	46 (1 168)	98	25
10609	F35T5/30K/8/PS/G5/STD	35	G5	3 000	3 650	3 450	24 000	30 000	85	58 (1 473)	104	25
10610	F35T5/35K/8/PS/G5/STD	35	G5	3 500	3 650	3 450	24 000	30 000	85	58 (1 473)	104	25
10611	F35T5/41K/8/PS/G5/STD	35	G5	4 100	3 650	3 450	24 000	30 000	85	58 (1 473)	104	25
T5HO												
Ø 5/8 po (16 mm)												
10238	F24T5/30K/8/HO/PS/G5/STD	24	G5	3 000	2 000	1 900	24 000	30 000	85	22 (559)	83	25
10239	F24T5/35K/8/HO/PS/G5/STD	24	G5	3 500	2 000	1 900	24 000	30 000	85	22 (559)	83	25
10237	F24T5/41K/8/HO/PS/G5/STD	24	G5	4 100	2 000	1 900	24 000	30 000	85	22 (559)	83	25
10240	F39T5/30K/8/HO/PS/G5/STD	39	G5	3 000	3 500	3 325	24 000	30 000	85	34 (864)	90	25
10241	F39T5/35K/8/HO/PS/G5/STD	39	G5	3 500	3 500	3 325	24 000	30 000	85	34 (864)	90	25
10242	F39T5/41K/8/HO/PS/G5/STD	39	G5	4 100	3 500	3 325	24 000	30 000	85	34 (864)	90	25
60016	F49T5/30K/8/HO/PS/G5/STD ESV	49	G5	3 000	4 900	4 650	24 000	30 000	85	46 (1 168)	100	25
60017	F49T5/35K/8/HO/PS/G5/STD ESV	49	G5	3 500	4 900	4 650	24 000	30 000	85	46 (1 168)	100	25
60018	F49T5/41K/8/HO/PS/G5/STD ESV	49	G5	4 100	4 900	4 650	24 000	30 000	85	46 (1 168)	100	25
60019	F49T5/50K/8/HO/PS/G5/STD ESV	49	G5	5 000	4 800	4 550	24 000	30 000	85	46 (1 168)	98	25
65493	F54T5/30K/8/HO/PS/G5/STD	54	G5	3 000	5 000	4 656	35 000	40 000	85	46 (1 168)	86	25
65496	F54T5/41K/8/HO/PS/G5/STD	54	G5	4 100	5 000	4 638	35 000	40 000	85	46 (1 168)	96	25
65498	F54T5/50K/8/HO/PS/G5/STD	54	G5	5 000	4 900	4 465	35 000	40 000	85	46 (1 168)	83	25
65499	F54T5/65K/8/HO/PS/G5/STD	54	G5	6 500	4 750	4 434	35 000	40 000	85	46 (1 168)	82	25
10613 ²	F54T5/FS/HO/PS/G5/STD	54	G5	5 700	5 000	4 750	24 000	30 000	92	46 (1 168)	93	25
10248	F80T5/41K/8/HO/PS/G5/STD	80	G5	4 100	7 000	6 650	24 000	30 000	85	58 (1 473)	88	25

DI= Démarrage Instantané DR= Démarrage Rapide DPR= Démarrage Programmé Rapide

¹Non conforme à TCLP²Cet item n'est plus produit conformément à la loi sur les standards en matière d'efficacité énergétique, il sera disponible jusqu'à épuisement des stocks.³Garantie d'un an sur les lampes ayant une durée de vie moyenne de moins de 18 000 heures.⁴Garantie de deux ans sur lampes ayant une durée de vie moyenne de plus de 18 000 heures.

CONFORME



RECYCLABLE

USAGE
EXTÉRIEUR

GARANTIE



GARANTIE



GARANTIE

T8

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Couleur temp. (K)	Durée de vie DI (3 h)	Durée de vie DI (12 h)	Durée de vie DP/DPR (3 h)	Durée de vie DP/DPR (12 h)	Flux lumineux (lm)	Lumens moyens (lm)	IRC	Longueur nominale po (mm)	Efficacité (lm/W)	Qté caisse (ext.)
T8 Ø 1 po (26 mm)														
10426	F13T8/CW/PH/G13/STD	13	G13	4 100	6 000	7 500	N/A	N/A	530	498	62	12 (305)	41	48
15805	F14T8/CW/PH/G13/STD	14	G13	4 100	6 000	7 500	N/A	N/A	685	644	62	15 (381)	49	48
10634	F14T8/DL/PH/G13/STD	14	G13	6 500	6 000	7 500	N/A	N/A	575	541	62	15 (381)	41	48
62021	F15T8/WW/PH/G13/STD	15	G13	3 000	N/A	N/A	24 000	30 000	900	800	50	18 (457)	60	25
62022	F15T8/CW/PH/G13/STD	15	G13	4 100	N/A	N/A	24 000	30 000	850	750	60	18 (457)	57	25
62023	F15T8/DL/PH/G13/STD	15	G13	6 500	N/A	N/A	24 000	30 000	800	700	75	18 (457)	53	25

Série 700

Ø 1 po (26 mm)

10010	F17T8/35K/7/RS/G13/STD ESV	17	G13	3 500	N/A	N/A	24 000	30 000	1 300	1 235	75	24 (610)	76	25
10011	F17T8/41K/7/RS/G13/STD ESV	17	G13	4 100	N/A	N/A	24 000	30 000	1 300	1 235	75	24 (610)	76	25
10794	F25T8/35K/7/RS/G13/STD ESV	25	G13	3 500	24 000	30 000	30 000	36 000	2 000	1 800	75	36 (915)	80	25
65485	F25T8/41K/7/RS/G13/STD ESV	25	G13	4 100	24 000	30 000	30 000	36 000	2 000	1 800	75	36 (915)	80	25
51165	F32T8/50K/7/RS/G13/STD ESV	32	G13	5 000	20 000	24 000	24 000	30 000	2 800	2 650	75	48 (1 220)	88	25

Série 800

Ø 1 po (26 mm)

10014	F17T8/30K/8/RS/G13/STD ESV	17	G13	3 000	N/A	N/A	24 000	30 000	1 400	1 330	85	24 (610)	82	25
10015	F17T8/35K/8/RS/G13/STD ESV	17	G13	3 500	N/A	N/A	24 000	30 000	1 400	1 330	85	24 (610)	82	25
10002	F17T8/41K/8/RS/G13/STD ESV	17	G13	4 100	N/A	N/A	24 000	30 000	1 400	1 330	85	24 (610)	82	25
65483	F25T8/30K/8/RS/G13/STD ESV	25	G13	3 000	24 000	30 000	30 000	36 000	2 150	2 040	85	36 (915)	86	25
65484	F25T8/35K/8/RS/G13/STD ESV	25	G13	3 500	24 000	30 000	30 000	36 000	2 575	2 450	85	36 (915)	85	25
65486	F25T8/41K/8/RS/G13/STD ESV	25	G13	4 100	24 000	30 000	30 000	36 000	2 150	2 040	85	36 (915)	86	25
58635	F25T8/830HL/ES/STD	25	G13	3 000	24 000	30 000	40 000	42 000	2 400	2 300	85	48 (1 220)	96	25
57124	F25T8/835HL/ES/STD	25	G13	3 500	24 000	30 000	40 000	42 000	2 400	2 300	85	48 (1 220)	96	25
57122	F25T8/841HL/ES/STD	25	G13	4 100	24 000	30 000	40 000	42 000	2 400	2 300	85	48 (1 220)	96	25
58635	F25T8/830HL/ES/STD	25	G13	3 000	24 000	30 000	40 000	42 000	2 400	2 300	85	48 (1 220)	96	25
56505	F28T8/830HL/ES/STD	28	G13	3 000	24 000	30 000	40 000	42 000	2 725	2 560	85	48 (1 220)	97	25
56506	F28T8/835HL/ES/STD	28	G13	3 500	24 000	30 000	40 000	42 000	2 725	2 560	85	48 (1 220)	97	25
65490	F28T8/841HL/ES/STD	28	G13	4 100	24 000	30 000	40 000	42 000	2 725	2 560	85	48 (1 220)	97	25
56501	F30T8/830HL/ES/STD	30	G13	3 000	24 000	30 000	40 000	42 000	2 850	2 700	86	48 (1 220)	95	25
56502	F30T8/835HL/ES/STD	30	G13	3 500	24 000	30 000	40 000	42 000	2 850	2 700	86	48 (1 220)	95	25
56503	F30T8/841HL/ES/STD	30	G13	4 100	24 000	30 000	40 000	42 000	2 850	2 700	86	48 (1 220)	95	25
56504	F30T8/850HL/ES/STD	30	G13	5 000	24 000	30 000	40 000	42 000	2 750	2 600	86	48 (1 220)	92	25
62981	F32T8/30K/8/RS/G13/STD ESV BULK	32	G13	3 000	24 000	30 000	40 000	42 000	3 050	2 900	85	48 (1 220)	95	25
62982	F32T8/35K/8/RS/G13/STD ESV BULK	32	G13	3 500	24 000	30 000	40 000	42 000	3 050	2 900	85	48 (1 220)	95	25
59898	F32T8/41K/8/RS/G13/STD ESV BULK	32	G13	4 100	24 000	30 000	40 000	42 000	3 050	2 900	85	48 (1 220)	94	25
62984	F32T8/65K/8/RS/G13/STD ESV BULK	32	G13	6 500	24 000	30 000	40 000	42 000	2 900	2 750	85	48 (1 220)	91	25

Série 900

Ø 1 po (26 mm)

65492 ⁴	F32T8/50K/9/RS/G13/STD ESV	32	G13	5 000	15 000	24 000	20 000	28 000	2 100	2 000	95	48 (1 220)	66	25
51174 ⁴	F32T8/FS/RS/G13/STD	32	G13	5 700	20 000	24 000	24 000	30 000	2 300	2 185	92	48 (1 220)	72	25

T8 XL31

Ø 1 po (26 mm)

10914	F32T8/830K/XL31/STD	32	G13	3 000	20 000	24 000	24 000	30 000	3 100	2 950	89	48 (1 220)	97	25
10915	F32T8/835K/XL31/STD	32	G13	3 500	20 000	24 000	24 000	30 000	3 100	2 950	89	48 (1 220)	97	25
10916	F32T8/841K/XL31/STD	32	G13	4 100	20 000	24 000	24 000	30 000	3 100	2 950	89	48 (1 220)	97	25
10917	F32T8/850K/XL31/STD	32	G13	5 000	20 000	24 000	24 000	30 000	3 000	2 850	89	48 (1 220)	94	25

Longue vie T8

Ø 1 po (26 mm)

60855 ⁵	F28T8/35K/8/RS/G13/STD ESV LL	28	G13	3 500	36 000	40 000	55 000	60 000	2 675	2 540	85	48 (1 220)	96	25
65489 ^{1 5}	F28T8/41K/8/RS/G13/STD ESV LL	28	G13	4 100	36 000	40 000	55 000	60 000	2 700	2 540	82	48 (1 220)	96	25
60857 ^{1 5}	F28T8/50K/8/RS/G13/STD ESV LL	28	G13	5 000	36 000	40 000	55 000	60 000	2 575	2 450	85	48 (1 220)	92	25
60856 ^{1 5}	F32T8/50K/8/RS/G13/STD ESV LL	32	G13	5 000	36 000	40 000	55 000	60 000	2 850	2 700	85	48 (1 220)	89	25

DI= Démarrage Instantané DR= Démarrage Rapide
DPR = Démarrage Programmé Rapide

¹ Cet item n'est plus produit conformément à la loi sur les standards en matière d'efficacité énergétique, il sera disponible jusqu'à épuisement des stocks.
² Garantie d'un an sur les lampes ayant une durée de vie moyenne de moins de 18 000 heures.
³ Garantie de deux ans sur lampes ayant une durée de vie moyenne de plus de 18 000 heures.



T12

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Couleur temp. (K)	Durée de vie DP/DPR (3 h)	Flux lumineux (lm)	Lumens moyens (lm)	IRC	Longueur nominale po (mm)	Efficacité (lm/W)	Qté caisse (int./ext.)
Série 900 Ø 1 1/2 po (38 mm)											
64251	F40T12/41K/9/RS/G13/STD	40	G13	4 100	24 000	2 500	2 500	90	48 (1 220)	63	30
64252	F40T12/50K/9/RS/G13/STD	40	G13	5 000	24 000	2 250	2 250	90	48 (1 220)	56	30
64253	F40T12/65K/9/RS/G13/STD	40	G13	6 500	24 000	2 250	2 250	90	48 (1 220)	56	30

Circulaire & en forme de U

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Couleur temp. (K)	Flux lumineux (lm)	Lumens moyens (lm)	Durée de vie DI (3 h)	IRC	Longueur nominale po (mm)	Efficacité (lm/W)	Qté caisse (ext.)
Circulaire Ø 1 3/16 po (30 mm)											
58984	FC6T9/CW/RS/4P/STD	20	G10q-4	4 100	890	850	10 000	82	7 (165)	45	12
58985	FC8T9/WW/RS/4P/STD	22	G10q-4	3 000	1 450	1 380	10 000	82	8 (210)	66	12
58983	FC8T9/CW/RS/4P/STD	22	G10q-4	4 100	1 350	1 280	10 000	82	8 (210)	61	24
58982	FC8T9/DL/RS/4P/STD	22	G10q-4	6 500	1 210	1 150	10 000	82	8 (210)	55	24
58986	FC12T9/CW/RS/4P/STD	32	G10q-4	4 100	2 300	2 185	10 000	82	12 (305)	72	24
58987	FC12T9/DL/RS/4P/STD	32	G10q-4	6 500	2 000	1 900	10 000	82	12 (305)	63	12
58988	FC16T9/CW/RS/4P/STD	40	G10q-4	4 100	3 150	3 000	10 000	82	16 (406)	79	12

En forme de U

Ø 1 po (26 mm)

T8 série 800

57518	FB28T8/41K/8/U6/RS/G13/STD	28	G13	4 100	2 600	2 350	20 000	85	22.5 (572)	93	20
58698	FB31T8/35K/8/U1/RS/G13/STD	31	G13	3 500	2 750	2 610	24 000	82	22.5 (572)	89	20
65500	FB32T8/30K/8/U6/RS/G13/STD ESV	28	G13	3 000	2 800	2 772	20 000	85	22.5 (572)	85	20
65501	FB32T8/35K/8/U6/RS/G13/STD ESV	31	G13	3 000	2 800	2 825	20 000	85	22.5 (572)	85	20
65502	FB32T8/41K/8/U6/RS/G13/STD ESV	32	G13	4 100	2 800	2 550	20 000	85	22.5 (572)	88	20
65503	FB32T8/50K/8/U6/RS/G13/STD ESV	32	G13	5 000	2 750	2 500	20 000	86	22.5 (572)	86	20

T8 série 900

Ø 1 1/2 po (38 mm)

64255	FB40T12/41K/9/U6/RS/G13/STD	40	G13	4 100	2 500	2 500	24 000	90	22.6 (574)	63	12
64256	FB40T12/65K/9/U6/RS/G13/STD	40	G13	6 500	2 500	2 250	24 000	90	22.6 (574)	56	12

DI = Démarrage Instantané DR = Démarrage Rapide DPR = Démarrage Programmé Rapide

¹ Cet item n'est plus produit conformément à la loi sur les standards en matière d'efficacité énergétique, il sera disponible jusqu'à épuisement des stocks.² Garantie d'un an sur les lampes ayant une durée de vie moyenne de moins de 18 000 heures.³ Garantie de deux ans sur lampes ayant une durée de vie moyenne de plus de 18 000 heures.

CONFORME



RECYCLABLE

USAGE
EXTÉRIEUR

GARANTIE



GARANTIE



GARANTIE



Spécialité

90

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot (K)	Couleur temp.	Durée de vie DI (3 h)	Durée de vie DI (12 h)	Durée de vie DP/ DPR (3 h)	Durée de vie DP/DPR (12 h)	Flux lumineux (lm)	Lumens moyens (lm)	IRC	Longueur nominale po (mm)	Qté caisse (ext.)
Pour électroménager													
10507	F16T8/CW/APL/26/PH/G13/STD	16	G13	4 100	6 000	7 500	N/A	N/A	1 275	1 199	62	26 (660)	48
10508	F17T8/CW/APL/28/PH/G13/STD	17	G13	4 100	6 000	7 500	N/A	N/A	1 350	1 269	62	28 (711)	48
10506	F18T8/CW/APL/24/PH/G13/STD	18	G13	4 100	6 000	7 500	N/A	N/A	1 225	1 152	62	24 (610)	48
10509	F18T8/CW/APL/30/PH/G13/STD	18	G13	4 100	6 000	7 500	N/A	N/A	1 400	1 316	62	30 (762)	100
Basse température (Température de démarrage minimale : -20 ° C)													
59244 ^{1 4}	F32T8/41K/8/RS/G13/COLDSTART/STD	32	G13	4 100	24 000	30 000	30 000	36 000	2 600	2 450	85	48 (1 220)	25
59243 ^{1 4}	F54T5/41K/8/HO/PS/G5/COLDSTART/STD	54	G5	4 100	24 000	30 000	30 000	36 000	4 650	4 400	85	48 (1 220)	25
RGB (Rouge / Vert / Bleu)													
51175	F32T8/RS/G13/STD RGB	32	G13	N/A	15 000	24 000	20 000	28 000	1 650	1 550	82	48 (1 220)	25
Lumière noir Bleu (BLB)													
65847	F32T8/BLB/RS/G13/STD	32	G13	N/A	15 000	15 000	15 000	15 000	N/A	N/A	N/A	48 (1 220)	24
Lumière Noir (BL)													
51177	F32T8/BL/RS/G13	32	G13	N/A	8 000	10 000	10 000	12 000	N/A	N/A	N/A	48 (1 220)	25

DI= Démarrage Instantané DR= Démarrage Rapide DPR = Démarrage Programmé Rapide

¹ Cet item n'est plus produit conformément à la loi sur les standards en matière d'efficacité énergétique, il sera disponible jusqu'à épuisement des stocks.

² Garantie d'un an sur les lampes ayant une durée de vie moyenne de moins de 18 000 heures.

³ Garantie de deux ans sur les lampes ayant une durée de vie moyenne de plus de 18 000 heures.

⁴ La température de démarrage minimale est basée sur un ballast T5 ou T8 à basses températures de marque STANDARD



CONFORME



RECYCLABLE



USAGE
EXTÉRIEUR



GARANTIE



GARANTIE



GARANTIE

Safety Max^{MD}

Fluorescent



Avec Safety Max^{MD} de STANDARD, vous protégez les produits de la chaîne de production; sans sacrifier le rendement lumineux.

Advenant le bris d'une lampe Safety Max^{MD}, presque tout le verre, le mercure, le métal et les phosphores sont retenus par le revêtement. Vous pouvez prévenir la contamination, minimiser les risques et éviter la fermeture de votre commerce! C'est facile et sécuritaire d'éliminer les lampes et de les remplacer.

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Enduit	Couleur temp. (K)	Vie moyenne (h)	Flux lumineux (lm)	Longueur nominale (po) (mm)	Diamètre nominal (po) (mm)	Qté caisse (ext.)
T5										
46057	F8T5/CW/PH/G5/STD SM	8	Min 2 broches	PTFE	4100	6000	420	12 305	0.6 16	100
11769	F28T5/30K/8/PS/G5/STD SM	28	Min 2 broches	PTFE	3000	24000	2900	46 1168	0.6 16	25
57744	F54T5/41K/8/HO/PS/G5/STD SM	54	Min 2 broches	PTFE	4100	24000	5000	46 1168	0.6 16	25
T8										
46014	F17T8/41K/8/RS/G13/STD SM ESV	17	Moy. 2 broches	PTFE	4100	24000	1400	24 610	1.0 26	25
46040 ¹	F32T8/30K/8/RS/G13/STD SM ESV	32	Moy. 2 broches	Polymère	3000	24000	2950	48 1220	1.0 26	25
46003 ¹	F32T8/35K/8/RS/G13/STD SM ESV	32	Moy. 2 broches	Polymère	3500	24000	2950	48 1220	1.0 26	25
10502 ¹	F32T8/41K/8/RS/G13/STD SM ESV	32	Moy. 2 broches	Polymère	4100	24000	2950	48 1220	1.0 26	25
46020 ¹	F32T8/50K/8/RS/G13/STD SM ESV	32	Moy. 2 broches	Polymère	5000	24000	2950	48 1220	1.0 26	25
57022 ¹	F32T8/841K/XL31/SM	32	Moy. 2 broches	Polymère	4100	24000	3100	48 1220	1.0 26	25
46055	F96T8/41K/8/RS/FA8/SM	59	Broche unique	Polymère	4100	15000	5950	96 2440	1.0 26	24
T12										
46021	F20T12/CW/PH/G13/SM	20	Moy. 2 broches	PTFE	4100	9000	1200	24 610	1.5 38	24
46023	F20T12/DL/PH/G13/SM	20	Moy. 2 broches	PTFE	6500	9000	1075	24 610	1.5 38	30
46051	F40T12/CW/RS/G13/Metric/SM	40	Moy. 2 broches	Polymère	4100	20000	2910	46 1160	1.5 38	30
10140	F40T12/DLX/RS/G13/SM	40	Moy. 2 broches	Polymère	6500	20000	2325	48 1220	1.5 38	30
46011	F48T12/CW/HO/PLUS/RS/STD SM	60	Rec. D.C.	Polymère	4100	12000	4050	48 1220	1.5 38	15
46008	F48T12/CW/HO/REF/RS/STD SM	60	Rec. D.C.	Polymère	4100	12000	4050	48 1220	1.5 38	30
46031	F48T12/DL/HO/REF/RS/STD SM	60	Rec. D.C.	Polymère	6500	12000	3400	48 1220	1.5 38	30
46001	F96T12/DLX/SLM/IS/FA8/SM	75	Broche unique	Polymère	6500	12000	4500	96 2440	1.5 38	15
11746	F96T12/DLX/LL/IS/FA8/RDT/SM	75	Broche unique	Polymère	6500	26000	4500	88 2440	1.5 38	15
46002 ²	F96T12/CW/HO/PLUS/O/RS/R17D/SM	110	Rec. D.C.	Polymère	4100	12000	8800	96 2440	1.5 38	15
51094 ³	F96T12/CW/HO/REF/O/RS/R17D/SM	110	Rec. D.C.	Polymère	4100	12000	8800	96 2440	1.5 38	15
10142	F96T12/DX/HO/O/PLUS/RS/R17d/STD SM	110	Rec. D.C.	Polymère	6500	12000	7800	96 2440	1.5 38	15
46033	F96T12/DL/HO/O/REF/RS/R17d/STD SM	110	Rec. D.C.	Polymère	6500	12000	7800	96 2440	1.5 38	15

PTFE = Polytetrafluoroethylene, Rec. D.C. = 2 plots en retrait, Polymère = Poudre d'alliage de polymère

¹Durée de vie nominale avec démarrage programmé 3-12 heures : 30 000/36 000 et durée de vie nominale avec ballast à démarrage instantané 3-12 heures :

24 000/30 000

²HO/PLUS: Pour les zones ayant des températures ambiantes de 7°C (45°F) ou plus élevées

³HO/REF: Pour les zones réfrigérées seulement dont la température n'excédant jamais 7°C (45°F)